

全海智能 背胶贴 背胶

产品名称	全海智能 背胶贴 背胶
公司名称	深圳市全海智能科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期9号402
联系电话	13510542788 13510542788

产品详情

全海智能生镜片背胶、摄像头背胶、固定电池背胶

名称：镜片背胶、摄像头背胶、固定电池背胶

基材：PET/泡棉的（可定制）

厚度：0.05

规格：按客户需求定做

应用范围：电子电器、yiliao机械、汽车等

产品特点

1、强力粘性

高强度粘性，更容易贴合产品表面

2、撕下无残胶

采用高弹性粘胶配方，令胶结构比较稳固撕下不留痕，不损伤粘贴面。

3、精心选材

采用好的材料，具有抗暴晒，背胶贴，耐高温性能，耐腐蚀经久使用。

4、防水防潮

采用密封式发泡，每个气泡相互独立，能阻止水汽起到防水防潮的效果。

易撕贴是什么背胶

易撕贴是为了方便取下液晶面板上贴附的保护膜专门设计的胶带的名称，又名撕膜标签，易撕纸等，也有称撕手、提手。是为了方便取下LCD、LCM、TP等液晶面板上贴附的保护膜，采用易撕贴取下保护膜，方便又省时且不留痕迹。

材质：表面材料通常采用透明PET离形膜，背面有颜色部分不带胶，透明部分带胶。

适用范围：电脑模组、手机模组、模块、MP4、GPS导航仪的显示屏上的偏光片的保护膜

产品特性：

1、高粘易撕

具有较高粘贴性能，持久稳定

2、干净不留痕

粘过物品以后撕开不留痕，背胶，采用易撕贴取下保护膜方便又省时且不留痕迹，表面材料通常用透明PET，一部分是有颜色（绿色、红色、蓝色、白色等）另一部分是透明的。

3M300LSE要达到比较好的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的适合温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，防水背胶，如果已经粘接上了，电池背胶，低温下的持粘力同样是令人满意的。

3M300LSE产品应用：3M9495LE双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接，即使是油漆表面，也有较强的粘性。

全海智能(图)-背胶贴-背胶由深圳市全海智能科技发展有限公司提供。深圳市全海智能科技发展有限公司位于深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期9号402。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全海智能在辅助材料中享有良好的声誉。全海智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全海智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。