

昭通进口山猫挖掘机 恒特挖掘机维修 进口山猫挖掘机E20

产品名称	昭通进口山猫挖掘机 恒特挖掘机维修 进口山猫挖掘机E20
公司名称	云南恒特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省安宁市太平新城时代贸港B区8栋
联系电话	13759542186 13759542186

产品详情

如何为挖掘机购买正宗易损件

在挖掘机的运行过程中，使用纯正的部品，既可降低整机经营成本，又能延长使用寿命，终保护消费者的切身利益。为了防止消费者误用非真品而造成伤害，下面我们将对设备运行中经常使用的三滤、斗齿和喷油嘴的真伪鉴别方法给予介绍。

首先，介绍一下挖掘机空气滤芯正宗与贗品的外观鉴别方式。

一，真品外侧钢丝网孔距均匀，并刷有白色防锈漆。而贗品往往只是普通的钢丝网，而且钢板孔稀疏，时有断孔。

二，真品内侧钢丝网结合处，进口山猫挖掘机厂家，焊接面非常均匀；而贗品的品大部分采用点焊方式，重叠钢丝网较长，一侧翘起。贗品空滤只是模仿了真品的几何尺寸和外表，而根本无法达到滤清器的工程标准要求，过滤效果大大降低。

三，真品的滤纸颜色为乳白色，纸质细腻，上下线条排列整齐，无变形；贗品滤纸颜色为泥巴色或其他颜色，昭通进口山猫挖掘机，纸质粗糙，上下线条受组装条件的条件限制，滤纸挤压，线条弯曲。低劣的滤纸容灰能力过高，会使更多的杂质进入发动机系统，造成发动机提前大修

四，真品空滤在内外滤的底部均有生产厂家的出厂编号，而贗品的却没有。

挖掘机跳档预防措施

(1)严格按照操作规程和驾驶要领进行操作，尽量避免换挡时"打齿"，以减少齿轮副的磨损。

(2)严格执行保养制度，加强换挡装置的维护保养。当换挡装置杆系连接不当时应及时调整，确保换挡装置性能良好。

(3)注重对自锁机构的维修与保养，对定位作用降低或失去定位效能的定位钢球、弹簧及拨叉轴，应及时修复或更换，进口山猫挖掘机E20，使自锁机构的自锁性能处于良好的状态。

(4)组装变速器时，应严格按操作规程进行操作，确保变速器各机件调整正确、紧定适当。较大的下坡路面时，驾驶员应严格按照下坡的动作要领进行操作，切不可违规。

挖掘机的起动后检查

- 1、鸣笛与所有的仪表是否完好。
- 2、发动机的起动状态、噪声与尾气颜色。
- 3、是否有机油、燃油和冷却液泄漏

挖掘机燃油的管理

要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油（对见表1）；柴油不能混入杂质、灰土与水，否则将使燃油泵过早磨损；劣质燃油中的石蜡与硫的含量高，会对发动机产生损害；每日作业完后燃油箱要加满燃油，防止油箱内壁产生水滴；每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水；在发动机燃料用尽或更换滤芯后，须排尽管路中的空气。环境温度0 -10 -20 -30 柴油牌号0#-10#-20#-35#

其它用油的管理

其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等；不同牌号和不同等级的用油不能混且；不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同；要保证用油清洁，防止杂物（水、粉尘、颗粒等）混入；根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高，应选用粘度大的机油，环境温度低应选用粘度小的用油；齿轮油的粘度相对较大，以适应较大的传动负载，液压油的粘度相对较小，以减少液体流动阻力。

润滑油脂管理

采用润滑油（黄油）可以减少运动表面的磨损，防止出现噪声。润滑脂存放保管时，不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质；推荐选用锂基型润滑脂G2-L1，抗磨性能好，进口山猫挖掘机怎么样，适用重载工况；加注时，要尽量将旧油全部挤出并擦干净，防止沙土粘附。

滤芯的保养

滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用，阻止其侵入系统内部而造成故障；各种滤芯要按照（操作保养手册）的要求定期更换；更换滤芯时，应检查是否有金属附在旧滤芯上，如发现有金属颗粒应及时诊断和采取改善措施；使用符合机器规定的纯正滤芯。劣质滤芯的过滤能力较差，其过滤层的面积和材料质量都不符合要求，会严重影响机器的正常使用。

昭通进口山猫挖掘机-恒特挖掘机维修-进口山猫挖掘机E20由云南恒特机械设备有限公司提供。云南恒特机械设备有限公司是一家从事“恒特挖掘机,山猫,欧力德,德力微挖,鑫豪轮挖,翔宇压路机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒特挖掘机,山猫,欧力德,德力微挖,鑫豪轮挖,翔宇压路机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒特机械在挖掘机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！