

## 科华UPS电源YTR1103L 北京直售商

产品名称	科华UPS电源YTR1103L 北京直售商
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:科华电源 规格:3KVA 库存:888
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 ( 集群注册 ) ( 注册地址 )
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

科华UPS电源YTR1103L北京直售商

科士达ups采用双变换在线式设计，使UPS的输出为、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动的纯净正弦波电电源，为负载提供更\*\*\*保护。输出零转换时间，精密设备对电源的高标准要求。采用输入功率因数校正(PFC)技术，输入功因高于0.98，电能利用率，极大UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时地切换至电电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。带半载时,输入电压\*\*\*可至100V而无需切换至电池供电。输入范围45 ~ 55Hz，接入各种燃油发电机均可稳定工作，用户对油机使用的要求。

跟随UPS电源厂家小编来看看!。1、日光灯应挑选大余量UPS供电。由于日光灯起动冲击电流较大。且阻性成分高，2、电动机需求挑选大余量UPS供电。由于它为理性负载，且起动冲击很高，3、空调一般禁止运用可科华UPS供电，由于空调发动冲压很大，且归于理性负载，4、复印机，高速行打因其作业中也常常产生冲击电流。也不行负载，5、电炉丝(纯电阻负载)需求挑选大余量UPS供电，因其归于阻性负载，6、激光打印机应挑选大余量UPS供电，因其作业中常常产生冲击电流，科华UPS电源蓄电池内部短路的因素有哪些?。严峻会引起火灾或者。

很多用户在购买了科华ups电源后不知道怎么开机，下面为大家简单介绍一下科华ups电源开关机步骤

## 操作方法

1、接市电UPS开机 、确定电源配接正确后，先将输入开关置“ON”处，

此时风扇会转，UPS经由旁路对负载供电，此时UPS工作在旁路模式下；

、按开机键1秒以上，UPS开机，即开启逆变器； 、开机时UPS会先行自检，此时面板上负载/电池指示灯会全亮，从下到上逐一熄灭，几秒钟后逆变指示灯亮，UPS已处于市电模式下运行，若市电异常，UPS将工作在电池模式下；

2、未接市电UPS直流开机 、无市电输入，按开机键1秒以上，UPS

开机（先确认电池开关置于ON位置）； 、开机中UPS与接市电时相同，只是市电指示灯不亮，电池指示灯会亮；

3、有市电时UPS关机 、按关机键1秒以上，进行关机； 、关

机时UPS进行自检，此时负载/电池指示灯会全亮，并逐一熄灭，逆变指示灯熄灭，此时UPS工作于旁路模式下； 、以上执行完关机后，UPS仍有旁路输出，若要使UPS无输出，只要将输入开关断开即可，此时UPS会先行自检，负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭，后面板无显示，UPS无输出电压；

4、无市电时UPS直流关机 、按关机键一秒以上，UPS关机； 、

关机时UPS会先行自检，此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭。

不只能找出潜在的问题，还能够进行的剖析、预防性保护。以及长途监控设备的才能。所有的这些措施和举动都将产生巨大的积极影响，并帮助用户UPS体系在更和功率水平下运转，科华UPS电源不能负载的6种，提到UPS电源的负载人们首先会想到电脑等精密设备一同。但是你知道吗有些产品科华ups电源是不能负荷作业的，为确保UPS用电设备的正常可靠运转，UPS电源的挑选与负载的匹配至关重要，咱们在购买UPS电源的时分，一定要弄清楚UPS电源要面对的运用环境，大程度发货其应有的作用。那么有些些设备是UPS电源所不能负荷的呢。

科华恒盛拥有业界的供应链管理体系，借助“两化融合”手段。构建具有“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成”的科华精益生产管理体系KPS（Kehua Product System）。显著提升生产的智能化与精细化管理管控水平，实现三大业务多线产品共线生产。公司相继在漳州、厦门、角美、佛山等地设立四大现代化制造基地，形成卓越的供应链与精益管理理念。科华恒盛始终执行“科技、品质超群、用户信赖”的质量方针，公司推行并通过ISO9001、GJB9001C、HAF003管理体系认证，产品通过CE、TV、ETL、UL、TLC、金太阳、节能、消防产品认证等认证。dsaiodha