

# ABS 台湾台化 AG12A0 TAIRILAC 高耐冲击ABS 注塑级 通用级 塑胶原料

产品名称	ABS 台湾台化 AG12A0 TAIRILAC 高耐冲击ABS 注塑级 通用级 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	9.50/KG
规格参数	ABS:耐低温 高光泽 高刚性 AG10NP:注塑级 通用级 台湾:台湾台化
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

## POLYLAN AG12A0

丙烯腈丁二烯苯乙烯POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG产品说明：

POLYLAN AG12A0是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品 它,在欧洲有供货。  
主要特性为:阻燃/额定火焰。

POLYLAN AG12A0 物性表

物理性能 定值单位制测试方法

1.04

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/10.0 kg

17

200 ° C/5.0 kg	1.6
<b>硬度值单位制测试方法</b>	
R 级, 23 ° C	106
R 计秤, 23 ° C	106
<b>拉伸强度值单位制测试方法</b>	2450
抗张强度 (屈服, 23 ° C)	50.0
弯曲强度 (23 ° C)	74.0
<b>悬臂梁缺口强度值单位制测试方法 (5 mm)</b>	290
<b>韧性值单位制测试方法</b>	
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	88.0
1.8 MPa, 未退火	88.0
1.8 MPa, 退火, 12.7 mm	100
1.8 MPa, 退火	100
维卡软化温度	103

可燃性等级测试方法

HB

备注 压力1 (10N)