

种子包装机，种子自动包装机，大米包装机，大米自动包装机

产品名称	种子包装机，种子自动包装机，大米包装机，大米自动包装机
公司名称	江西联大科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道528号
联系电话	0791-85297098 13507918848

产品详情

功能	充填、灌装、打包、封口、计量、包装辅助、熔胶、其他	品牌	蓝光机电
型号	DCS-50L	电压	22/380 (V)
功率	(0.3+0.74) (Kw)	包装膜宽	- (mm)
制成袋尺寸	- (mm)	包装速度	(6-8) (袋/分钟)
重量	550 (kg)	外形尺寸	安装高度：2780 (mm)
包装材料	木箱	包装类型	袋
自动化程度	全自动	适用对象	谷物、其他
适用行业	食品、化工、医药、其他	物料类型	颗粒

特点：

DCS系列定量包装机包装秤是我公司自行研制开发的高科技机电一体化产品，采用了先进的仪表测量和PLC控制技术，使产品具有称量精度高、包装速度快、运行稳定、可靠性高、操作简捷等特点，并已取得质量技术监督部门颁发的计量器具新产品型式批准证书和制造计量器具许可证，产品以技术起点高、产品质量优等优点受到广大用户的青睐。

结构组成：

主要由物料进口、给料机构（闸门）、称量斗、夹袋机构、机架、吸风口、气动系统、传感器、控制箱、输送和缝包机构等组成。

工作原理：

物料由给料机构（气动闸门）加入称量斗，控制器收到传感器的重量信号后，按预先设定的程序值进行控制，开始时进行快速（快加、中加、慢加同时）给料；当重量（目标值 - 粗计量值）时，停止快加

信号输出，进入中速（中加、慢加同时）给料；当重量（目标值 - 精计量值）时，停止中加信号输出，进入慢速（慢加）给料；当重量（目标值 - 过冲量值）时，停止慢加信号输出，给料门完全关闭，定值称量完成。夹袋信号输入后，称量斗卸料门自动开启，当重量零位设定值时，称量斗卸料门自动关闭，物料袋自动松开落入输送带上，被送到缝包机缝包之后进入下一工序，同时控制器进入下一控制循环。

适用范围：

粮食、玉米、种子、芝麻、豆子、肥料颗粒、橡胶颗粒、塑料颗粒、pp颗粒、pe颗粒、无机盐、工业盐、钢铁、煤炭、白砂糖、矿业、建材、建筑、港口、金属颗粒、饲料颗粒、油脂、大米、制糖、食品颗粒、化工、轻工等行业颗粒状物料的定量包装。（有腐蚀性的物料，包装秤采用不锈钢材料制成）

技术参数：

型号规格：dcs - 50l

适用物料：颗粒状物料

额定称量：5 ~ 50kg

称量速度：360 ~ 420包/小时

显示分辨率：10g

计量准确度：静态 $\pm 0.1\%$ 、动态 $\pm 0.2\%$

供气气源：气压：0.6mp、用气量：0.5m³/h

供电电源：包装秤：ac220v/50hz 输送缝包：ac380v/50hz

总功率：(0.3+0.74)kw

安装高度：2780mm

温度范围：- 10 ~ 40

相对湿度：90%rh（无凝结水）