

钢质防火门 防火门 芜湖尚安防火玻璃公司

产品名称	钢质防火门 防火门 芜湖尚安防火玻璃公司
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

防火门安装要求：1) 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。2) 设置在变形缝附近的防火门，防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。3) 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固间距不宜大于600mm。4) 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。5) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。6) 防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，钢质防火门，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。7) 除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。

现在的防火门主要分为木质防火门和钢木质防火门两类。其中木质防火门作为一种防火建筑构件，卷帘防火门，因其外形美观、安装方便、装饰性能好、防火性能优越而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。木质防火门作为重要的防火隔离及人员逃生设备，一般都设置在高层建筑和公共场所的楼道口、安全出口以及配电井等位置，门顺着人们逃生的方向开启。

防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直通角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm.其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

钢质防火门-防火门-芜湖尚安防火玻璃公司由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司

为客户提供“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”等业务，公司拥有“尚安防火新材料”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：凌经理。