

# 荆州卷闸门中人机械设备租赁

产品名称	荆州卷闸门中人机械设备租赁
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

## 产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

### 一、安装及配线

#### 1安装前的准备。

、检查现场应具备了安装的必要条件，如已经通电，洞口平整、规一。

、复核门洞尺寸应与工程备料单上的洞口尺寸、现场条件一致，如果原尺寸测量错误或现场条件勘测不准确，应及时向反应。

、检查随身携带的工具应能完成安装任务。

、对卷帘门进行拆包检查，应无明显的少件、漏件的现象。

、与工程备料单进行对比，对帘片、导轨、卷帘轴、端盖板等主要部件的长度及制作方式进行检查，应无明显的影响卷帘窗安装、运行的错误或误差存在。

#### 2安装步骤与要求

、将带毛刷的导轨安装在卷筒（含帘片及其附件、卷帘轴、电机及配件的组装件）的侧板上

操作步骤：用Φ8螺丝将导轨固定在卷筒的侧板上

安装要求：螺钉应拧紧，无松动现象。

、将光电或雷达安装在导轨上

操作步骤：用钻位钉将光电或雷达安装在导轨合适的位置

安装要求： 钻位钉应拧紧，无松动现象。

光电安装在离地面300mm的地方。

雷达安装在离地面2500 mm的地方。

将雷达线或是光电线穿过穿线孔和穿线管拉到控制柜附近。

、将组装好的一樘门固定在墙体上

操作步骤：根据墙体的具体情况，卷闸门，用角铁将门固定在墙体上

安装要求： 安装前检测地面水平，调整好水平后，再用钻尾钉固定门体。

应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

、将其他附件安装在合适的位置（如按钮盒，控制柜和遥控器等）

安装要求：应避免产生在安装完后无法遮挡的墙体结构破坏。

注意： 控制柜的安装使用说明将在后面讲解到！

轴承每隔三个月要维护一次，防止轴承破损，影响卷帘门正常运转！同时有松动的螺丝要加固！

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

美式透空卷帘门

透空式卷帘门带有自锁功能，且具有防腐、防撬等多种功能，被广泛用于超宽的大型商场、银行等场所。即使在节假日或夜幕下，栅格式的卷帘门在保护商品的同时又能把商品的陈列一一展示给路人

武汉中人机械设备有限公司卷帘的优点：

- 1.外观精致:外型美观、光滑，色彩柔和多种透空设计，富有层次和立体感。
- 2.安全防盗:卷帘门防上推装置有效的起到了防盗作用。
- 3.安装简洁:安装时，无须改动建筑物自身结构，安装简单快捷。
- 4.节省空间:开启时卷帘被收卷到上部的铝合金罩壳内，与其它滑升门相比，既节省了顶部占用空间又不会把泥土、雪、雨水等杂物带入空间内。
- 5.安全、快捷、无噪音:遥控、电动、手动曲柄等多种开启方式任意选择，卷帘门的科学设计与精良制作确保了启动安全快捷、无噪音。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门大轴安装方法有哪些？我国工业经济的快速开展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。

- 1.快速卷帘门大轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
- 2.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
- 3.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。
- 4.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

荆州卷闸门-中人机械设备租赁(图)由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司为客户提供“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”等业务，公司拥有“法国巴士德,武汉中人”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。，在武汉市武昌卓刀泉南路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事快速滑升门，工业快速滑升门，快速滑升门价格的厂家，欢迎来电咨询。