鄂州防火门厂家 钢木防火门厂家 湖北一门特门业

产品名称	鄂州防火门厂家 钢木防火门厂家 湖北一门特门业
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

防火窗边框需要填充密封胶，除防火外，就是起到密封效果，密封胶可将缝隙填满。填充的密封胶有防火等级之分。等级主要有5个：:Aji:不燃性建筑密封胶，几乎不发生燃烧的材料。A1级：不燃，鄂州防火门厂家，不起明火A2级：不燃，要测量烟，要合格。B1级：难燃性密封胶材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，工业防火门厂家，且当火源移开后燃烧立即停止。B2级：可燃性密封胶材料：可燃类材料有阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，乙级防火门厂家，易导致火灾的蔓延。B3级：yi燃性密封胶材料，无任何阻燃效果，极yi燃烧，火灾危险性很大。

根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，襄阳防火门厂正确选购防火门的方法，能达到防火分区分隔的要求。

按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，钢木防火门厂家，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。

玻璃防火门与普通防火门无异，尤其是和钢质带扇玻防火门是一样的，襄阳防火门厂教您如何区分不同类型防火门的优劣？只是由小条玻扩大到玻璃面积超过总面积的30%。玻璃防火门内部也需要填充隔热防火材料。

玻璃防火门的外观也应该按照钢质防火门一样观应平整、光洁、无明显凹痕；涂层应均匀平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡等现象；无焊点。

玻璃防火门的玻璃采用灌浆防火玻璃，它是由两层玻璃原片，四周以阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。

鄂州防火门厂家-钢木防火门厂家-湖北一门特门业(诚信商家)由湖北一门特门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北一门特门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!