

唐山耐磨环氧地坪价格价格合理

产品名称	唐山耐磨环氧地坪价格价格合理
公司名称	德州瀚生地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号
联系电话	13805346236 13805346236

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

环境条件对环氧地坪涂装工程的质量影响很大，主要体现在以下几方面：

1、涂料本身对涂装环境条件有要求，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到好的效果，目前常用的环氧树脂地坪涂料对涂装环境要求如下：耐磨环氧地坪价格耐磨环氧地坪价格

A、无论封闭底涂、中涂、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5摄氏度基本不反应，所以涂装环境温度在10摄氏度以上时为佳，如果低于了这个温度，对涂料则需采取一些改进措施，并在施工时特别注意。

B、高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿的环境下施工，所一般相对湿度小于85%时才可以施工。此类涂料一般可通过调整固化剂来适应不同的施工条件。

C、在基材表面温度不能满足高于涂装环境3度以上这一条件时，一方面基材表面易结露，造成下一道涂膜附着力不佳，另一方面，在涂漆后，漆膜未干前表面易结露（有一层水膜），造成表面缺陷。特别是面漆，易造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬底低等等问题，大大降低了地坪涂装表面的装饰效果，严重时造成返工。

2.另外，环氧地坪漆涂装要求无尘洁净的施工环境，在养护期间，要求环境密闭，对工程质影响也较大，包括施工场所是否有扬尘，在施工场所是否会淋雨等。

只有非常细致准确的对地面进行检查和处理后，才有可能作出精品的环氧地坪工程，才能保障客户对环氧树脂地坪的正常使用。

德州瀚生地坪工程有限公司，为企业 提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各种环氧地坪的设计、施工、旧地面翻新。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

环氧地坪铺设完成后整洁美观，但是它有一个缺点就是涂层较薄，容易发生磨损，尤其是要走叉车的走道位置。如果想改做混凝土密封固化剂或者其它地坪材料，就需要先清除旧的环氧地坪漆涂层。那旧环氧地坪漆涂层应该怎么清除呢？耐磨环氧地坪价格耐磨环氧地坪价格

旧环氧地坪漆涂层清理方案：

德州瀚生地坪施工公司去除旧地坪漆涂膜，有两种方案：一是将失效部分（如鼓起、老化）清除，而没问题的部分则可保留。另一种是将涂层全部除掉，直到露出原来的地面基材，如环氧地坪改做混凝土密封固化剂，就需要用到这种方案。

小编为您提供几种常见有效的除漆方法：

- 1、脱漆剂脱漆。脱漆剂属于一种溶剂，可使旧环氧地坪涂膜溶解溶胀，从而使旧环氧地坪涂膜与底材脱离，成片脱掉。
- 2、机械除漆。常规是用打磨机一点一点将旧漆层磨掉，直到完全清理干净，需出原来的底材为止。除打磨机打磨外，抛丸处理、高压水流射也属于机械除漆法的范畴。
- 3、火焰除漆。环氧地坪漆涂膜遇热会发软起泡，这时就可以用刀将其铲起除掉。

德州瀚生地坪工程有限公司，为企业 提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各种环氧地坪的设计与施工。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

地坪漆涂料的施工对环境条件有一定的要求，尤其是施工场所的温度、相对湿度、基面温度，下面详细介绍地坪漆施工对温度、湿度、温度及其它环境因素的要求。 一、温度

1、要求。环氧地坪漆的固化温度为15~25 ，地坪漆施工要求施工环境温度在10~35 之间。

2、温度对地坪漆施工影响

（1）温度过低。当温度低于5 时，地坪漆涂料的固化会减慢甚至停止，产生涂膜表干太慢或者不能完全固化的现象。地坪漆涂膜固化过程太长，地坪容易被灰尘、蚊虫等外来物破坏，同时涂膜的强度、硬度、耐磨度等性能都会降低。

详情：温度对环氧地坪漆的固化影响

（2）温度过高。当施工环境温度过高时，环氧地坪漆涂料的固化时间会明显缩短，耐磨环氧地坪价格，如果施工速度跟不上涂料的固化速率，就会造成涂料的固化报废，甚至出现涂料爆聚现象，同时 在高温环境下施工作业也会对工人健康产生不良影响，因此当温度高于35 时，应尽量避免地坪漆的施工。

详情：温度过高须防止双组分地坪漆涂料爆聚

详情：在高温环境中施工环氧地坪漆需要注意什么 二、相对湿度

1、要求。地坪漆施工要求施工环境相对湿度小于75%。

详情：地坪漆施工环境温度、湿度的测量简介

2、相对湿度。相对湿度通常用RH表示，代表某一温度下空气中水分的含量，当相对湿度达到100%时，就会开始结露。

3、相对湿度对地坪漆施工的影响

在空气相对湿度高于85%的环境下施工，地坪漆涂膜就容易出现泛白、裂纹、剥落等问题，因此地坪漆在相对湿度低于75%的环境下施工。

详情：湿度对环氧树脂砂浆地坪的影响

需要强调的是并非仅仅是施工过程对环境相对湿度有要求，而是在施工时及地坪漆涂膜固化期间空气相对湿度都须在75%以下，因此地坪漆施工不仅要看施工当天的相对湿度，还要关注未来几天的天气情况。

详情：潮湿回南天，应尽量避免环氧地坪漆施工

详情：浅谈温度、结露环境对地坪漆施工的影响 三、温度

1、要求。施工地坪漆时，要求施工基面的温度比温度高3℃，否则不可施

详情：地坪漆基面须比温度高3℃ 原因详解

2、温度。即空气中的水分凝结成露珠时的温度，它是一个温度表示值。保持空气中水份含量不变，降低温度，相对湿度会上升，当相对湿度值达100%时，空气中的水分就会结露，而此时的温度就是温度。

3、结露影响。当物面温度低于温度时，空气中的水蒸气遇到温度比它低的物体就会凝结露，在物面产生水珠，而地面凝结的水分会破坏环氧地坪漆中的固化剂成分，出现发白、失光、回黏等问题。

四、其它

除温度、相对湿度、温度外，地坪漆施工还要注意现场封闭、照明、电力等方面的问题。

详情：地坪漆施工环境因素对地坪施工质量的影响介绍

1、封闭现场。检查施工现场门窗是否完好、能否封闭，防止外界的灰尘、蚊虫等破坏地坪漆涂膜，影响地坪美观度。

2、避免交叉作业。地坪漆施工需避免交叉作业，应尽量与墙面施工、水电布设等作业错开，以免杂物掉落，与地坪漆黏结在一起，影响地坪效果。

3、照明、电力设备。在工期较赶或是环氧自流平需一次做完时，地坪漆需要连夜施工，此时就需要有完备的照明、电力设施了。

德州瀚生地坪工程有限公司，为企业 提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各种环氧地坪的设计、施工、旧地面翻新。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

唐山耐磨环氧地坪价格价格合理由德州瀚生地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,固化地坪,球场地坪,地

面翻新改造”选择德州瀚生地坪工程有限公司，公司位于：山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号，多年来，瀚生地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瀚生地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事德州耐磨金刚砂地坪，德州室内金刚砂地坪，德州地下车库金刚砂地坪的厂家，欢迎来电咨询。