

台式可程式恒温恒湿试验箱厂家 昆山科唯美特

产品名称	台式可程式恒温恒湿试验箱厂家 昆山科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

将压缩机的高、低管道堵死，把氮气试压管接放工艺管充气，再把压缩机全部浸入水中，仔细观察有无水泡出现，如有水泡出现，即表示泄漏。进行浸水试查找出泄漏处的压缩机，需重新焊补泄漏处，可程式高低温交变恒温恒湿试验箱，并且进行烘干处理4小时以上方能重新使用。

当然，对于制冷循环故障，除了压缩机的问题之外，通常还有电机的运转是否正常、风循环的调节挡板是否正常开启、试验箱内是否湿度过高，设备是否漏水，是否确实氟等等问题。

另外对于试验箱压缩机我们需要了解的是制冷压缩机使用的冷冻机油不能用通用机油来代替。另外，对于力高恒温恒湿设备来说，我们通常采用的压缩机是螺杆式的，主要是因为当其制冷量大于15KW时，螺杆式压缩机的制冷效率。对于其他压缩机，常用的还有蒸汽压缩式制冷系统。

恒温恒湿空调机箱组在很多工业范畴中有着很多的使用。这种空调机箱组经常是持续运转，能耗自然就多了。跟着能源枯竭的情势日益严重，节能减排已经成为我国出生企业面对的主要问题，生产企业节能控制势在必行。在很多精细仪器生产厂家中，保证室内温湿度的空调机组是高耗能作业构成一个主要组成部分。所以控制降低恒温恒湿空调系统的能耗，LED可程式恒温恒湿试验箱，是降低生产能耗的首要构成部分。对恒温恒湿空调系统进行节能思考和设计，是当前广阔工程技术人员需要面对的首要问题。恒温恒湿中心空调系统区别于其它的空调系统，就是它对室内的温度和湿度的不变性要求特殊。有的温度动摇局限要求节制在1摄氏度以内，杭州可程式恒温恒湿试验箱，即上下浮动零点五摄氏度，而且还对湿度也有较高要求。

这些产品工作室容积从4m³到260m³，温度范围从-70 ~+200 (250)，相对湿度从30%R.H~98%R.H. 控制器从微芯片LED显示器到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器，及远程集中控制系统。这些都可按客户要求专门设计与制造。

新推出具有自主知识产权的控制软件，台式程式恒温恒湿试验箱厂家，有局域网连接功能，手机短信报警功能，可监视工作室多点温度及试品表面的温度，特点突出，达到国内先进水平。可根据用户要求选配。

台式程式恒温恒湿试验箱厂家-昆山科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。“ 恒温恒湿试验箱,高低温,试验箱,冷热冲击试验箱 ” 选择昆山科唯美特仪器设备有限公司，公司位于：昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房，多年来，科唯美特坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科唯美特期待成为您的长期合作伙伴！