

电厂工业设备清洗经验丰富 湖南工业设备清洗 广州正合环保

产品名称	电厂工业设备清洗经验丰富 湖南工业设备清洗 广州正合环保
公司名称	正合（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3
联系电话	13268121999

产品详情

广州正合-换热器清洗——工业设备清洗

板式换热器结垢可导致传热设备的传热系数降低，严重时还会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计有大量的支承点，电厂工业设备清洗厂家，旨在对介质起扰流（使介质紊流以提高传热系数）和承压支承作用，电厂工业设备清洗经验丰富，是固体杂物和纤维容易集聚的地方，电厂工业设备清洗公司，其副作用是使流体形成了局部的滞流而生成污垢积瘤，介质中的钙镁离子在适宜的温度析出后很容易在积瘤上附着长大，形成蜂窝状的垢样。工业设备清洗

广州正合-换热器清洗——工业设备清洗

j. 容量较小 是管壳式换热器的10%~20%。

k. 单位长度的压力损失大

由于传热面之间的间隙较小，传热面上有凹凸，因此比传统的光滑管的压力损失大。

l. 不易结垢 由于内部充分湍动，所以不易结垢，其结垢系数仅为管壳式换热器的1/3~1/10。

m. 工作压力不宜过大，介质温度不宜过高，有可能泄露 板式换热器采用密封垫密封，工作压力一般不宜超过2.5MPa，湖南工业设备清洗，介质温度应在低于250 以下，否则有可能泄露。

n. 易堵塞 由于板片间通道很窄，一般只有2~5mm，当换热介质含有较大颗粒或纤维物质时，容易堵塞板间通道。工业设备清洗

广州正合-换热器清洗——工业设备清洗

拆装方法：A、普通式换热器：松开压紧螺栓，按顺序解体清洗后，严格按图纸流程顺序用工艺螺栓（即等于定位螺栓和压紧螺栓 1.5 倍长的螺栓，长出部分均为螺纹，直径与定位螺栓和压紧螺栓相同，由用户自行加工）。组装压紧，再换上定位螺栓均匀压紧到不泄漏，压紧尺寸不得小于尺寸 A。B、悬挂式换热器：松开螺栓后，将活动压紧板向支架一端移去。然后将每块板片移开分别洗刷后照原样装回压紧至不泄漏。工业设备清洗

电厂工业设备清洗经验丰富-湖南工业设备清洗-广州正合环保由正合（广州）环保科技有限公司提供。正合（广州）环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。正合环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！