

# 风机温控箱价格 宏泽温控 黔东南风机温控箱

产品名称	风机温控箱价格 宏泽温控 黔东南风机温控箱
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

随着我国经济的发展，社会对畜禽产品的安全性以及环境保护提出了强烈要求，对畜禽养殖环境的改善和疾病的控制已成为全社会关注的热点。在以往的养鸡经验中，养殖者往往将大部分精力投入到使用 and 用药控制鸡发病上，花费了大量的财力、物力，虽然鸡没有发生暴发性的疾病，但整体生产性能也不很理想，风机温控控制箱，经济效益低下，在激烈的市场竞争中难以生存。随着规模化养殖的兴起，标准化或半标准化鸡舍的硬件操作管理已经成为许多养殖场效益高低的重要环节。人们逐渐认识到，在高密度饲养条件下，要想取得好的生产效益，要想健康养鸡——养健康的鸡，必须把舍内环境控制运作好，而鸡舍的通风、温度和湿度管理又是环控的主要内容。应该说，不论是鸡场管理人员，风机温控箱价格，还是饲养员，还有兽药技术员了解和掌握标准化鸡舍的日常操作管理，主要是了解和掌握通风、温度和湿度的人工可控状态，

光照 光照与采食、生长发育相关。连续光照和短时黑暗交替使用可以获得大日增重。光照过强过弱，过长过短都会影响生长发育。光照程序 光照 光照程序：1-2日龄24小时 3-4日龄23小时 5日龄-出栏根据情况制定 光照程序 光照 光照强度：1—4日龄40-50Lx 4—出栏5-10Lx 光照强度的计算 光照强度可用照度计测量，也可用简便的公式 $I = k \cdot W/H^2$ 进行计算。式中I表示为光照强度（勒克斯），k = 0.9（常数），黔东南风机温控箱，W为用于人工光照的白炽电灯泡瓦数，H为灯泡至鸡体的距离（米）。限检测功能为进入设置菜单是否需要密码验证，为“是”时按“功能”键进入菜单时出现如下密码输入框，密码正确时为管理员登录，否则为操作员登录，管理员可设置设备参数，操作员只能查询设备参数。密码管理是权限检测登录时的管理员密码，默认值为：1234（厂家密码：8888）。背光时间为LCD

显示背光开启时间，当无人操作设备达到这个时长后，LCD背光关闭，从而延长LCD屏幕使用寿命；时间设为00：00：00则LCD屏幕背光一直打开。报警声音设置为“开”时，负压风机温控箱，当传感群组报警条件成立时，设备进行蜂鸣器响报警；“关”则传感群组报警条件成立时蜂鸣器无声音报警。步进路数为了保护输出负载同时打开继电器的大路数，如设为00，则12路继电器允许同时打开，如设为01，则继电器只能以加1的方式逐步打开。步进时间是步进打开继电器的时间间隔，单位为秒，如设为01，则继电器以1秒的时间间隔逐步打开。操作代码为设备调试代码，当设置为“6789”时，设置参数恢复为出厂设置 风机温控箱价格-宏泽温控-黔东南风机温控箱由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏泽温控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟经理。同时本公司还是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。