

天津高空作业转料平台 雷霆机械工地卸料平台

产品名称	天津高空作业转料平台 雷霆机械工地卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

固定式升降是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置附属装置，进行任意组合，如固定式升降平台的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可限度地发挥升降平台的功能，取得的使用效果。

装卸平台结构合理、性能稳定、工作，可流动性是该登车桥的大特点，主要适合用一般的集装箱货柜车和普通载货车辆的货物装卸之用，配备了高集成化的液压升降系统，维修方便、操作简单、噪音低、无污染等优点，是您理想的库房物流装卸设备之一。

装卸平台的安全操作注意事项：

1. 由于装卸平台是使用电网交流电压，非电气人员不得随意拆开电控箱盖，以免发生触电事故。
2. 装卸平台在正常停放时及在装卸货期间应放在有顶棚盖的场地使用，如临时需要在露天地方装卸货遇到下雨天时应停止工作，并用胶布盖住电控箱，以免雨水淋湿电器发生断路触电危险。

3. 装卸平台电源线不能随便拖拉在地面，以免行人及车辆碾压，应将电源线架空行走，高空作业转料平台，并有良好的接地线连接，使用的电源应装有漏电保护开关装置方可使用，在使用当中电器发生故障需要检修的情况下，必须切断电源方可做检修工作。

卸料平台使用时

1、每次使用卸料平台前，应有专人检查平台焊缝、吊环、钢丝绳部位，若发现焊缝脱焊或钢丝绳存在锈蚀损坏等现象时，应及时修复或替换。特别是在大风大雨等恶劣天气过后，更应进行严格细致地检查。

2.由于阳台等部位安全性较小，所以不能将卸料平台吊挂在阳台等处，应使其挂靠在主体结构的大梁等部位。

3.每次搬移卸料平台时，应对平台是否存在较大的变形、焊缝是否存在细小焊缝等隐患进行检查。

4.卸料平台上装料不可超过限载的0.8t，且不能长期堆放材料。材料的堆放高度不宜过高，长度不宜超过卸料平台长度50cm。5.在起吊卸料平台上的材料时，应通过信号工的指挥，由专人对吊物进行扶正，保证其不碰撞钢丝绳、护身栏等。

天津高空作业转料平台-雷霆机械工地卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是从事“卸料平台，电梯井操作平台，钢筋加工棚等高空作业机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。