

不锈钢风管批发 沃骏环保 鹰潭不锈钢风管

产品名称	不锈钢风管批发 沃骏环保 鹰潭不锈钢风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

排烟风机厂浅谈排烟风机事宜安装在什么建筑物上?

排烟风机消防特色：耐高温功能杰出、的类型有离心风机（结构：机壳、主轴、叶轮）、轴流风机（全称：轴流式风机）、离心风机、轴流风，不锈钢风管批发，依据空间巨细和排烟罩的安置状况挑选适合小大的机器。差错中，高浓度的烟雾、有毒气体善变的人手率远比火炎呈示高。这么些兴修物远非合理的安设特性：耐高温功能杰出、系统和通风系统安上不合理乃是变异这全份的根本原因。

特色：耐高温功能杰出、适用该当何论建筑，何许兴修物不可或缺设置特色：耐高温功能杰出、。消防排烟风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，依据空间巨细和排烟罩的安置状况挑选适合小大的机器。防火阀发展新技术、提率、下降能耗、便于清洗维护、增加油烟净化功能、是新式厨房风机的发展方向。厂房中建筑面积超出300m的地上房间;人丁、可燃物较多的丙类厂房或高度高于32.0m的高层厂房中长度有过之无不及20.0m

的内助行道;任一层构筑面积超出5000m²的丁类厂房。排烟风机占地面积出乎1000m²

的丙类仓库;公家制作中常常有人稽留或可燃物较多，且构筑面积赶上300m²的地上房间;长短大于20.0m的内助行道;中庭;排烟风机安装在

一、二、三层且房室制作面积胜出200m²或设置在四层及四层以上或、半私有的载歌载舞文娱上映游艺场所。

执行机构驱动灵敏。反应、连锁信号准确。2.1常开型排烟防火阀 功用如下:

2.1.1往常呈常开状况，火灾发生时，镀锌不锈钢风管加工，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动关闭。

2.1.2当管道温度 (temperature) 抵达280 时, 熔断器动作, 阀门自动关闭.

2.1.3输出阀门关闭信号, 连锁排烟风机间断.

2.1.4手动关闭, 手动打开. 2.2常闭型排烟防火阀, 鹰潭不锈钢风管, 又叫二次动作排烟防火阀
功用如下:

2.2.1往常呈常闭状况, 火灾发生时, 由控制中心输入DC24V电源, 阀门迅速打开.

2.2.2输出阀门打开信号, 连锁控制消防排烟风机.

2.2.3手动打开, 手动复位关闭. 2.2.4当管道温度抵达280 时, 熔断器动作, 阀门从头关闭.

2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功用如下: 2.3.1具有常闭型排烟防火阀的全部功用

2.3.2可远距离手动打开、手动复位关闭.

排烟防火阀, 依据风量和风速 (风速10-15米/秒左右) 判定风管截面积。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械, 该机器特点是耐高温性能良好、。直径较大。既冷却了电机, 又被加热的气体从主风道流走, 改进了风道外环境; 当不考虑排烟功用时, 该高温消防排烟风机可作为一般轴流风机 (全称: 轴流式风机) 运用。HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品, 具有功用优异, 耐高温功用杰出、占地比离心风机 (构造: 机壳、主轴、叶轮) 少, 按风量分为五个功用点, 镀锌不锈钢风管厂, 选用时按功用表为准。消防部件, 一般安装在机械排烟系统的管道上, 往常呈打开状况, 发生火灾时打开排烟, 当排烟管道内烟气温度抵达280度时关闭, 并在必定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火效果。

合格安装消防排烟防火阀至关重要

消防排烟防火阀(作用: 起火灾时控制管道内烟气流动作用)安装之前应先巡查阀门(功能: 截止、导流、稳压、分流等)外形及操作机构 (organization)是否完好, 动作是否灵活, 确认阀门各方面都正常之后再安装; 阀体宜有单独的支吊架, 以避免风管在高温下变形而影响阀门功能; 阀体与防火墙(或楼板)之间的风管应采用钢板制作, 较好再在风管外用防火材料保温隔热;

安装消防排烟防火阀时应注意阀门周围, 特别有阀门操作控制机构一侧, 应预留出位置 (ition

), 一般应不小于350mm的净空间, 便于定期的动作试验和检查。在安装消防排烟防火阀之前或在安装以后的使用中应定期进行关闭动作试验, 建议每半年至一年进行一次。动作试验包括(b o

ku ò)使用电讯号使阀门关闭或手动关闭, 阀门动作后应有电讯号输出。

消防排烟防火阀

消防排烟防火阀归于消防排烟系统, 安装在排烟管道上, 当管道内烟气温度抵达280 时, 当发生火灾后通过(t ng

gu ò)控制模块“翻开”阀门(功能: 截止、导流、稳压、分流等), 实施排烟功用; 当烟道内的温度抵达280度后熔断丝自动熔断, 一同给出信号, 关闭相应排烟风机。消防高温排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。排烟风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风, 根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。在一定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求, 起隔烟阻火作用。

不锈钢风管批发-沃骏环保(在线咨询)-鹰潭不锈钢风管由江西沃骏环保工程有限公司提供。江西沃骏环保工程有限公司是从事“风管加工,通风管道,南昌螺旋风管加工,工厂除尘净化,厨房排烟”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:曾经理。