

高密度玻璃棉板产品价格

产品名称	高密度玻璃棉板产品价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

高密度玻璃棉板产品价格

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，主要用于建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

序号	容重 (kg/m ³)	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)
1	24-80	25-100	1200	600
2	1000			

标准厚度：（mm）25/30/40/50/60/70/80/90/100

技术指标：

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T 13350-2000
纤维平均直径	m	< 8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	
导热系数	W/m.k	0.04-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格（A级）	
吸声系数			1.03产品混响定法4kg/m ³ 2000HZ	
使用温度		400	410	

高密度玻璃棉板产品价格

外墙高密度玻璃棉板

外墙高密度玻璃棉板Glass wool，是离心玻璃棉，经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热吸音性能，主要用于建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内的保温，演播室、机房等内的吸声降噪，具有广阔的应用前景。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

高密度玻璃棉板产品价格