

## CDL不锈钢多级离心泵

产品名称	CDL不锈钢多级离心泵
公司名称	广州格瑞斯流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区下沙联和里22号301房(自主申报)
联系电话	15014451609

### 产品详情

应用CDL/CDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。运行条件稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 -15 至+70 热水型 +70 至+120 环境温度：+40 海拔：1000m泵CDLK/CDLKF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度，可安装空腔体来改变泵本身的长度，不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。电机电机为全封闭，风冷式二级标准电机。防护等级：IP55绝缘等级：F标准电压，50Hz：1×220 - 230/240V3×200/346V3×220 - 240/380 - 415V3×220 - 225/380 - 440V60Hz：3×200 - 230/346 - 400V3×220 - 255/380 - 440V3×220 - 277/380 - 480V其他电压的电机按要求可供。单相电机从0.37~2.2kW可供。环境温度当泵在环境温度大于40 或海拔大于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在上情况下运行电机功率需配大。CDL轻型立式多级离心泵具体参数如下