

岩棉制品直销岩棉保温材料报价

产品名称	岩棉制品直销岩棉保温材料报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	防火等级:A 规格:齐全 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

非常感谢您使用廊坊益腾节能科技有限公司生产地产品。胸怀坦荡，目光如炬，才可纵观市场风云。雄心万丈，志向高远，方能立于行业翘楚。因为我们有理想，因为我们热爱我们的事业，所以我们的追求是为您提供优质的服务。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉保温材料是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料，外加一定数量的辅助料，经高温熔融喷吹制成的人造纤维，具有不燃、质轻、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温材料。其主要产品有岩棉板、岩棉毡、岩棉条、岩棉管壳等。

岩棉保温材料性能：

- 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/（moK）之间。
- 2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阻碍了声波的传递。

岩棉保温材料用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。