

## 矿用风门用风门互锁器机械闭锁器枣庄福德

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 矿用风门用风门互锁器机械闭锁器枣庄福德      |
| 公司名称 | 枣庄福德通用机械有限公司             |
| 价格   | 600.00/个                 |
| 规格参数 | 福德风门:1*1.2               |
| 公司地址 | 薛城区陶庄镇皇殿村驻地              |
| 联系电话 | 0632-4011888 18363228154 |

### 产品详情

矿用风门机械闭锁装置目前有两类：

一是老式的重锤式机械闭锁装置

二是新款的带有闭锁主机的机械闭锁器。

如果两道风门之间的距离不算太远并且巷道壁也比较直，弯曲度比较小的时候可以使用煤矿风门机械闭锁装置来实现两道门之间的互锁要求，即把风门闭锁装置的主机放置在两道风门中间位置的巷道壁上并用膨胀螺丝固定好，然后把钢丝绳通过滑轮组后与门扇连接在一起，当一道风门打开时，钢丝绳把重锤升起后通过闭锁机构卡住另外一道风门连接的钢丝绳不能伸缩，从而达到风门机械闭锁装置的功能。

如果是矿用全自动控制风门且故障率比较低的时候靠风门全自动控制装置系统就能实现了两道风门的互锁需要，因此可以不用配备风门闭锁装置。

在使用手动无压风门时有风门气动闭锁器和机械闭锁装置根据环境条件供客户挑选，如所在位置两道之间比较远且巷道弯曲度大的时候使用气动联锁器比较好，反之则机械闭锁器和气动闭锁装置都可以划在考虑的范围之内。