

# 3m 7533铭牌粘合丝印不干胶水 耐高温乳白色水性金属压敏胶水

产品名称	3m 7533铭牌粘合丝印不干胶水 耐高温乳白色水性金属压敏胶水
公司名称	深圳专新电子材料有限公司
价格	299.97/桶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道西环路2004号A栋606
联系电话	0755-27720271 13352901256

## 产品详情

3M丝印胶SP-7533水性胶/接着剂/压敏胶水具有高粘接、耐温、耐湿性能的丝网印刷用胶水，广泛用于电子产品，家电、汽车、标签、胶带、包装等行业中。

### 产品特点：

- 1) 对金属和塑胶（如ABS,PC,PVC,PMMA等）有优异的粘接性能
- 2) 优异的耐温和耐潮性能
- 3) 对油墨及其他材质无腐蚀
- 4) 优异的印刷操作性能，可印条状，点状极不规则的形状，也可满印
- 5) 高性能低成本，可替代双面胶带
- 6) 无有机溶剂，有益于环境与健康且操作安全,已通过ROHS认证。

### 使用指南：

- 1) 设备：半自动或手动丝印机均可
- 2) 丝网：70—150目聚酯网和不锈钢，网张力：14—18牛顿
- 3) 刮板：硬度为60-70度聚氨酯材料，刮压角度：60-80度

4) 干燥条件:25 —30分钟 ; 50 —15分钟 ; 70 —5分钟

产品应用 :

1) 电子电气产品 , 家电和汽车上各类面板 , 铭牌尤其是具有透窗的面板和表面形状不规

则面板的固定 :

\*各类遥控器 , 计算器和游戏机面板

\*触摸屏 , 液晶显示器面板

\*微波炉门

\*各类有透窗的仪器仪表面板

\*传真机 , 复印机等上的控制面板和指示面板

\*家用及车载音响器材的面板

\*汽车仪表面板

2) 以纸、金属板、装饰板等为基本材料的包装、标识、标签等物的粘贴 , 具有的抗剥离粘合强度及保持力,从而能避免被粘物翘起、收缩等现象

3) 各类薄膜开关

4) 涂覆泡棉和橡胶等降噪缓震材料

5) 粘结塑料和不锈钢 , 铝等金属面板

产

品牌 : 日本3M

型号 : 3M SP-7533

产地: 日本原装进口

规格 : 3KG/桶 , 计算器和游戏 , 液晶显示窗的仪器仪传真机 , 复印机等上的控标识、强度及保持力,