

350x8中埋式钢边止水带生产加工

产品名称	350x8中埋式钢边止水带生产加工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	46.00/米
规格参数	型号:cb 标准:国标 结构:钢板+橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.中埋式钢边止水带几种样式：

中埋式钢边止水带是常用的一种止水橡胶,能防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用,从而确保工程建筑物的使用寿命。止水带的样式有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等规格很多。中埋式钢边止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用，而确保工程建筑的使用寿命。

2.中埋式钢边止水带应用范围：

中埋式钢边止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑中埋式钢边止水带的方法来解决，中埋式钢边止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，中埋式钢边止水带又可防止建筑内的水漏到外界。中埋式钢边止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。中埋式钢边止水带主要用于混凝土现浇时设置的变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。

3.中埋式钢边止水带加工流程：

我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。中埋式钢边止水带在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用中埋式钢边止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

4.中埋式钢边止水带安装注意事项：

- 1)中埋式钢边止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触
- 2)中埋式钢边止水带在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3)施工过程中，中埋式钢边止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，钢边橡胶止水带在混凝土中的正确位置。
- 4)固定中埋式钢边止水带的方法有：利用附加钢筋固定；卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在中埋式钢边止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。