

阜新皮带秤-铁岭皮带秤-葫芦岛皮带秤-生产厂家丹东亿联

产品名称	阜新皮带秤-铁岭皮带秤-葫芦岛皮带秤-生产厂家丹东亿联
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

丹东亿联自动化设备有限公司，主营皮带秤、配料皮带秤、螺旋绞刀秤、雷达料位计、核子秤、皮带秤各种备件等。欢迎各位来电咨询具体详情！！

(1)皮带秤核心是繁重的维护工作是定期或不定期地进行秤的检定和试验，即采用物料试验、链码试验或过砣码试验，这项工作操作人员必须在秤体上实施，而集中控制方式在每台秤体旁不再有操作界面，如果秤体离控制柜较远，则会给检定和试验工作带来不方便。

(2)如果秤体离控制柜较远，则称重传感器的mV信号、位移传感器的脉冲信号可能会受到干扰。

(3)集中控制时共用一个CPU,在可靠性方面比单台控制要差，当通讯或CPU出故障时全部秤体就处于瘫痪状态，而且这也是与现代可靠性设计思想背道而驰的。常规的单台控制方式，控制柜在秤体附近放置，操作方便，可靠性提高。即使需要采用通讯方式相连，由于控制器带有多种总线接口，也是非常容易实现的。基于以上因素，一台秤对一台累计器的分散控制方案得到了。

皮带秤仪表：现场仪表通讯功能强化也是智能化仪表的重要标志，通过RS232、RS485、Modbus等方式进行多台皮带秤联网、集中监控或与上位计算机系统通讯是大多数微机皮带秤已具有的功能，而采用IEC61158中规定的现场总线则是微机皮带秤通讯功能的发展趋势。有三种通讯方式：Dolphin Plus、SmArtLinx、Modbus。Dolphin Plus是以Windows为基础的软件接口，可通过PC机或笔记本电脑对所有参数进行监控、调校、设定、修改、下载，并可对故障进行诊断；SmArt—Linx是连接到RS-232或RS-485接口的直接数字连接，包括测重值、状态都可以传送；Modbus总线通讯方式中，选项有Profi-bus-DP、Allen-Bradley RIO和DeviceNet。Modbus总线及其选项Profibus-DP、Allen-Bradley RIO和DeviceNet，可以很容易20mA修正值；mA输出阻尼值。称重传感器平衡参数组包括以下参：数计算输入1(两个称重传感器信号之和)；计算输入2(A称重传感器信号)；计算输入3(B称重传感器信号)；计算输入4(两个称重传感器信号之和)；称重传感器平衡调整值。

辽宁地区，阜新、铁岭、葫芦岛、丹东等地区，发货快，售后及时、技术可靠。