

宁安5毫米绝缘胶垫 变压器绝缘胶垫质保期 环保无味绝缘胶垫

产品名称	宁安5毫米绝缘胶垫 变压器绝缘胶垫质保期 环保无味绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

宁安5毫米绝缘胶垫 变压器绝缘胶垫质保期 环保无味绝缘胶垫

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----可定制长度

(长度、宽度、厚度均可根据客户的要求来做)

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!