

五大连池15kv绝缘胶垫 电力机房绝缘胶垫厂家 高压配电室绝缘胶垫规格

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 五大连池15kv绝缘胶垫 电力机房绝缘胶垫厂家 高压配电室绝缘胶垫规格 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

五大连池15kv绝缘胶垫 电力机房绝缘胶垫厂家 高压配电室绝缘胶垫规格

绝缘板分类：1．按照电压等级可分为：5KV绝缘垫，10KV绝缘板，15KV绝缘毯，

20KV绝缘胶板，25KV绝缘垫，30KV绝缘胶板，35KV绝缘胶板；

2．按照颜色可分为：(1)红色绝缘橡胶垫(2)黑色绝缘橡胶垫(3)绿色绝缘橡胶垫；

3．按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，

8mm，10mm，12mm。

1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

2> 可根据客户要求专门订做不同尺寸，不同颜色，不同文字的安全施工绝缘垫绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘胶板标准：

1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.

2.配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.

3.配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4)电力灰绝缘胶板（不常用）

按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm