

供节能型双门双台车式电阻炉

产品名称	供节能型双门双台车式电阻炉
公司名称	重庆云腾工业炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XD 炉膛最高温度:1300 ()
公司地址	中国 重庆市沙坪坝区 新体村40号7-3
联系电话	86 023 86299116 15111997963

产品详情

型号	XD	适用范围	供钢铁零件，尤其是大型铸锻件和钢卷，钢棒的加热、正火、淬火、回火、退火等。
炉膛最高温度	1300 ()	工作温度	1300 ()
装载量	2500~12000 (kg)	工作室尺寸	见技术参数表 (mm)
外形尺寸	见技术参数表 (mm)	类型	节能型双门双台车式电阻炉

特点：

- 1.台车行走及炉门升降均匀为电动，劳动强度小。
- 2.全纤维炉衬、结构新颖、积蓄热量少、升温快是节能型产品，如采用含铬锆纤维，炉温达1200-1300。
- 3.大型台车炉在炉门及后墙设置电热元件，炉温均匀度优于部标，达军标航标的规定值。
- 4.炉门与面板间采用特种密封结构，热损失小。
- 5.可根据用户不同要求，提供滴注式装置和循环风机及导风系统。
- 6.大型台车可采用低压启动（36v）操作安全。
- 7.台车可做成液压气动或机械倾斜式，操作方便。
- 8.1200-1300 炉子采用本公司特制的高温高电阻电热合金专利产品做加热元件，使用寿命长。

9.台车与炉体自动密封装置新颖，设计合理、实用、安全。

10.新型双向炉门，双向装卸工件，适应工艺范围广。

11.可加少氧化等装置，实现少氧化加热。

技术参数：

型号	额定功率 (kw)	额定温度 ()	工作区炉膛尺寸 (b×l×h) mm	空炉升温 时间(h)	空炉损耗 功率(kw)	炉温均匀度 ()	最大一 装载量
双门双台车式电阻炉							
xd96-171	150	950	1000×2000×700	3	35	±12	4000
xd96-172	220	950	1000×3000×700	3	65	±12	6000
xd96-173	180	950	1200×2400×800	3	40	±12	5000
xd96-174	260	950	1200×3600×800	3	75	±12	7500
xd94-120	350	1000	1500×4000×950	3	85	±12	12000
xd91-681	120	1100	900×1800×500	3	26	±12	2500
xd96-174	300	950	1200×3600×800	3	80	±12	7500