

蓝瑞NIBIR蓄电池NP12-60Ah实测放电内阻

产品名称	蓝瑞NIBIR蓄电池NP12-60Ah实测放电内阻
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/只
规格参数	品牌:蓝瑞蓄电池 型号:NP12-60Ah 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

蓝瑞NIBIR蓄电池NP12-60Ah实测放电内阻蓝瑞NIBIR蓄电池NP12-60Ah实测放电内阻NIBIR蓄电池能特点

- 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
 - 2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。
 - 3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
 - 4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
 - 5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
 - 6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
 - 7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
- NIBIR蓄电池优越的性能特点：高可靠的工业保障 从内至外的优良设计全自动流水线制造，一致性好

，可任意成组使用高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越内藏式接电端子，连接牢固不易受损置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

蓝瑞NIBIR蓄电池NP12-60Ah实测放电内阻