

# 山东济南NEC CR3200 CR3250办公培训投影仪供应

产品名称	山东济南NEC CR3200 CR3250办公培训投影仪供应
公司名称	山东蓝冠优品智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区临西五路与水田路交汇卜蜂 莲花科技广场二楼C111C号
联系电话	13325076835 13325076835

## 产品详情

投影技术：

DLP灯泡

亮度：

3300lm

分辨率：

SVGA(800\*600)

型号*5	NP-CR3200
投影方式	1 DLP 芯片 ( 0.55 英寸 , 显示宽高比 4:3)
分辨率*1	800 × 600 像素 (SVGA)
镜头	手动变焦和聚焦、变焦比率=1.1、F=2.4- 2.55、f=21.8-24.0毫米
投射比	1.94-2.16
灯泡功率	203瓦
灯泡寿命 ( 标注模式/节能模式 )	4500/6000小时
光亮度*2	3300流明
对比度(全白:全黑)	10000:1
影像尺寸 ( 对角线 )	30-300英寸
投射距离 ( 小值-大值 )	1.18-13.17米
输入	1个RGB/组合 ( D-Sub15针 ) , 1个支持H

		DCP的A型HDMI(19P,HDMI连接器), 一个音频, 一个复合视频
控制端口		1个控制串端口槽(D-Sub9针)
USB端口槽		1个Mini USB B型
色彩还原兼容的信号*4		10位信号处理(10.7亿色) 模拟: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/U XGA/Quad-VGA/PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/ WUXGA/480i/408p/576i/576p/720p/1080i/1 080p  数字: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/U XGA/Quad-VGA/PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/ WUXGA/480i/408p/576i/576p/720p/1080i/1 080p
水平分辨率		540电视线: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL- M/PAL-N/PAL60;300 电视线: SECAM
扫描速率	水平同步频率	31.35KHz - 91.1KHz
	垂直同步频率	24Hz - 85Hz, 120Hz - 3D 模式
内置扬声器		2瓦(单声道)
电源要求		200-240伏特, 50/60赫兹交流电
输入电流		1.3安培
功率	标准模式	240瓦
	待机(省电)	0.5瓦
安装方位		桌面/正投, 桌面/背投, 吊顶/正投, 吊 顶/背投
尺寸		324毫米(宽)x88毫米(高)x250毫米(深) (不包括突出部分)
重量		2.6千克
环境设计	操作环境	操作温度: 5°C至40°C, 20%至80%湿 度(无凝结)
	保存环境	保存温度: -20°C至60°C, 20%至90% 湿度(无凝结)
符合规则		符合CCC、CECP、CEL

\*1 有效像素超过 99.99%。\*2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式, 光亮度值会稍微下降。\*3 中心亮度。\*4 如果图像分辨率高于或低于投影机原生分辨率, 将采用缩放技术进行显示。\*5 例: CR3100H 与 NP-CR3100H 为同一型号。

这些规格和产品设计如有变更, 恕不另行通知。