

锻造、加热、退火等热处理用台车式加热工业炉

产品名称	锻造、加热、退火等热处理用台车式加热工业炉
公司名称	重庆云腾工业炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	炉膛最高温度:300 -1200 () 装载量:15T~120T (kg) 类型:加热炉
公司地址	中国 重庆市沙坪坝区 新体村40号7-3
联系电话	86 023 86299116 15111997963

产品详情

炉膛最高温度 300 -1200 () 装载量 15T~120T (kg)
类型 加热炉

台车式加热炉

设备特点：

I台车炉炉衬有砖体和纤维复合型、全纤维型两种炉型。蓄热小，能快速升温。

I炉门和车体两侧密封有多种形式：气动压紧式，电动压紧式；弹簧曲拐机械压紧式；滚轮压紧式可供用户选择。

I小车自行走，结构紧凑，在任意位置可停留，装卸工件方便。

I设备用途：

I适用于黑色金属、铝合金有色金属的加热及退火加热处理。

I适用于砂芯或型砂等金属产品的干燥处理。

电加热

电加热，p.i.d连续自动调节，可控硅过零触发，变功率调节。

燃气加热

燃气加热,脉冲燃烧,plc程序控制，具有自动点火和火焰检测功能.多种安全联锁，故障超温报警，各控制

参数显示及记录功能。

炉型温度从300 -1200 可配置工业计算机组成的dcs系统实现多台群控或单体控制。炉温均匀度按控制方式和热源的不同，可以达到 ± 5 、 ± 10 、 ± 15 。

台车规格最大载重量：15—120吨

说明：

除能提供高温、中温、低温标准型号的台车炉外，还承接高温、中温、低温的非标准的台车炉的设计、制造、安装调试。