

# 中圳rustx气相防锈剂使用 美国rustx质量好

产品名称	中圳rustx气相防锈剂使用 美国rustx质量好
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

## 产品详情

### 底漆的作用

良好的附着力

底漆需对底材有较好的附着力，中圳rustx气相防锈剂供应，个人认为在整个防腐配套各涂层附着力中底漆的附着力是的，在防腐涂层的失效中底漆脱落也是为普遍的，当然要排除施工表面处理的因素。

实际中，较高的底漆一般都是环氧类底漆，环氧树脂结构中含有大量的极性羟基和醚键，他们与相邻的界面物质能产生较强的吸附力，使得环氧漆对于金属钢铁、水泥、玻璃钢、镀锌钢（改性环氧漆）、混凝土、木材等材料均有优良的附着力。

### 防腐性能

#### 颜料的钝化、缓蚀作用

颜料是涂料重要的组成部分，防锈颜料与金属表面作用，使其钝化或生成保护性物质以提高涂层保护作用。在防锈底漆中经常采用活性大的防锈颜料，北京中圳rustx气相防锈剂，如铬酸盐类和等，他们对金属有一定钝化作用，另外以铬酸盐系为例，中圳rustx气相防锈剂使用，当微量水透过漆膜时，中圳rustx气相防锈剂总经销商，少量被溶解的颜料将底材钝化。故缓蚀作用能弥补屏蔽作用不足。反过来屏蔽作用又能阻止缓蚀离子的流失，使缓蚀作用稳定持久。

## 如何选择水性防锈剂？

对工艺条件的要求：主要指施工方式、干燥条件、是否适用双组份涂料等。例如流水线施工或浸涂施工，双组份油漆就不适用；框架结构要选择涂刷性能好的漆；储罐、船舶等需要选择滚涂性能好的漆；复杂形状的工件，可选用适宜浸涂的漆。根据是否具备烘干线，以及烘干线的烘烤温度及速率，选择自干、低温烘干、高温烘干等类型。

中圳rustx气相防锈剂使用-美国rustx质量好由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 昌平区 的工业用清洗剂等行业积累了大批忠诚的客户。中圳德兴防锈材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事气相防锈膜，气相热收缩膜，气相防锈贴纸的厂家，欢迎来电咨询。