

佛山南海/禅城/顺德/三水全站仪 南方全站仪系列总代理

产品名称	佛山南海/禅城/顺德/三水全站仪 南方全站仪系列总代理
公司名称	佛山粤信测绘仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	南方测绘:NTS-332R4 精度:2" 放大倍率:30*
公司地址	佛山市南海区大沥镇黄岐碧翠华庭北门61号铺
联系电话	16603044410

产品详情

南方NTS-332R4全站仪

跨越同类进口全站仪

南方NTS-332系列全站仪采用激光测距、编码及双轴补偿等新技术，极大降低故障率，提高测量作业效率。对所有的相关零件都进行了重新设计和改进，防水、防潮、防尘等问题彻底解决。测距电路由原来两块电路板改为一块电路板，可靠性提高，易于维修。

测量新革命具备六大技术特点：更长的测程：无棱镜测距达400M；更快的测距速度：测距速度经实测比同类产品快两倍；更长的电池使用时间：先进的电源管理系统，省电30%以上；更便捷的人性化设计：SD卡存储功能，自动温度气压传感器；具有防爆资质；更好的防水性能：防水等级IP55。

全站仪的基本功能

测量水平角、竖直角、斜距和借助机内固化的软件，可以组成多种测量功能，如可以计算并显示平距、高差以及镜站点的三维坐标，并可进行偏心测量、悬高测量、对边测量、面积计算等。由于这类仪器能较好地实现测量和处理过程的电子化、一体化，所以人们习惯称为全站仪。初的全站仪体积大、质量大、耗能高，在野外作业中缺乏灵活性。而现在的南方全站仪确完全相反。

技术参数

型号	NTS-332R4
距离测量	
大距离 (良好天气)	单棱镜 5KM
	无棱镜 400M
数字显示	大:999999999.999小:1MM
精度	有棱镜2 PPM \免棱镜3 PPM
测量时间	精测单次0.8秒，跟踪0.5
气象修正	输入参数自动修改
棱镜常数修改	
角度测量	
测角方式	编码
码盘直径	79MM
小读数	1"/5"可选
探测方式	水平盘:对径 竖直盘:对径
望远镜	
成像	正像
镜筒长度	154MM
物镜有效孔径	望远:45MM测距:50MM
放大倍率	30*
视场角	1度30分
分辨率	3"
小对焦距离	1M
自动垂直补偿器	
系统	双轴、光电式
工作范围	/-4'
水准器	
管水准器	30"/2MM
圆水准器	8'/2MM
光学对中器	
调焦范围	0.5M至无穷
显示部分	
类型	6行中文DOS操作系统
机载电池	
电源	可充电锂电池
电压	直流6V

持续工作时间
尺寸及重量
尺寸
重量

8小时

200*180*350MM

6.0Kg