

在溶液中热处理用碱浴炉、盐浴炉、硝盐炉等工业炉

产品名称	在溶液中热处理用碱浴炉、盐浴炉、硝盐炉等工业炉
公司名称	重庆云腾工业炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XD 炉膛最高温度:300~500 ()
公司地址	中国 重庆市沙坪坝区 新体村40号7-3
联系电话	86 023 86299116 15111997963

产品详情

型号	XD	适用范围	钢机件在硝盐或碱溶液中进行分级淬火等温淬火、回火、铝合金淬火、退火以及盐浴氮碳共渗和QPQ处理的氧化槽等热处理用。低温油浴炉亦可用于金属零件的分级淬火、高温冷却
炉膛最高温度	300~500 ()	类型	碱浴炉

用途：

主要供钢机件在硝盐或碱溶液中进行分级淬火等温淬火、回火、铝合金淬火、退火以及盐浴氮碳共渗和qpq处理的氧化槽等热处理用。低温油浴炉亦可用于金属零件的分级淬火、高温冷却、低温回火及时效处理等。

特点：

- 1、规格齐全，设有不同尺寸和形状的炉罐（方形、圆形、深井形）适用范围广。
- 2、加热时工件完全浸入熔盐中，可防止工件表面氧化、脱碳。
- 3、加热速度快，亦可用于工件的局部淬火、退火或回火处理。
- 4、炉罐采用不锈钢制造，耐腐蚀性能好，使用寿命长，维修更换方便。
- 5、内热式浴炉采用耐热、耐蚀的不锈钢管状加热器，使用效果好。

6、炉温自动控制，控温精度高，罐内溶液温度均匀。

7、设有防泄漏，废气排放，超温报警等安全装置，使用安全、可靠。

碱浴炉技术参数：

技术参数		碱浴炉	xd05-71	xd05-72	xd05-73	xd05-74
		单位				
额定功率		kw	9	35	35	80
额定电压		v	380	380	380	380
相数			3	3	3	3
加热元件接法			y	y	y	y
最高工作温度			300	500	500	500
工作室尺寸	长	mm	600	600	600	1000
	直径	mm				
	宽	mm	560	500		800
	高	mm	560	700	800	1200
最大装载量		kg	200	300	300	1000
外形尺寸	长	mm	860	1500	1430	1800
	宽	mm	790	1400	1300	1400
	高	mm	1100	1200	1400	1900
重量		kg	350	1500	1500	2500