

风管用耐火尼龙布防火等级测试

产品名称	风管用耐火尼龙布防火等级测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

材料没有防火等级。

防火等级是建筑物防火的重要性区分，材料没有防火等级，材料只有燃烧性能和燃烧极限的不同。规范规定什么防火等级的建筑，它的什么构件对材料的燃烧性能和燃烧极限的要求。

通风管材料防火要求等级

一、玻纤风管是防火性能和消防级别

离心棉本身的抗阻燃性能是标准A级，耐火极限一般都在三小时左右，国家消防检测的测试在两小时耐火极限，加上玻纤双面复合加径布箔的强度增加和布箔本身的防火性能，所以玻纤复合风管保温板材也有的防火性能优势。

二、玻镁复合风管的防火性能和等级

玻镁复合风管由双面无机玻璃钢氧化而成主要成分有氧化镁和氯化镁组成，无机玻璃钢的抗腐蚀性能和防火性能在复合风管板材中都是强的，一般无机玻璃钢玻镁复合风管的耐火极限都能达到两个小时以上，在防火检测中达到A级防火标准。