

武汉烧结砖价格 宜昌正远建材

产品名称	武汉烧结砖价格 宜昌正远建材
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

红砖怎么选 红砖品质的高低对建筑物坚固度、抗压能力有直接的影响，所以人们在选购红砖时，一定要放亮眼睛购买的红砖。那红砖该怎么选呢?人们在选购红砖时，可从红砖的尺寸偏差、强度等级和外观质量等三个方面来判断红砖的品质。

(1)尺寸偏差

红砖的规格尺寸是有相关等级标准的，尺寸的偏差要在一定的范围内。如果超过规定的偏差范围，该红砖产品是不合格的。

(2)强度等级

红砖的强度要符合相关检验标准，人们在购买时可以随机选几块红砖进行测试，看所选红砖的强度是否达标。

(3)外观质量

红砖的外观质量是由其平整度决定的。如果红砖表面有明显凹陷，孔洞较大，结构不严密，那说明该红砖的品质不好。

如何鉴别红砖质量的好坏？

质量好的红砖和较次的红砖主要在砖的重量、颜色和声音等三方面存在区别，鉴别时可以从这方面去加以区分：

一、重量—质量好的红砖：重量较轻，材质质地均匀。

质量次的红砖：材质质地不够均匀，重量偏重。

二、颜色—质量好的红砖：砖的颜色为淡红色，白灰残渣少。

质量次的红砖：颜色偏重或偏淡，白灰残渣较多。

三、声音—质量好的红砖：两块砖相碰，可以发出清脆的金属声。

质量次的红砖：两块砖相碰声音混浊、沉闷。

烧结砖的施工要求有什么呢？

一、产物特性 外表有凹凸纹理或砂面的劈开砖，在施工中要考究卫生，不能让外表被粘结剂、水泥、涂料等资料污染，不然会不卫生。施工工人双手应保持卫生。

二、粘结剂和填缝剂挑选

1、粘结剂：应挑选与产物色彩相似色彩的配套粘结剂，作用会更好。

2、填缝：应挑选配套的填缝剂，作用会更好。

注意：为了防止返碱返白表象发作，要选用低碱性或非碱性的粘结剂、填缝剂。桂林页岩砖

三、施工工具

1、粘结剂;2、填缝剂;3灰浆桶;4、手提电动搅拌机;5、锯齿镘刀;6、灰刀;7、裁纸刀;8、角尺;9、填缝机或填缝塑料袋;10、勾缝钢筋条;11、枪钉;12、毛刷;13、MCM软瓷面釉;14、MCM软瓷速粘剂

四、留缝贴和密缝贴需求

1、留缝贴：留缝方法和留多宽，依据描绘需求来定;贴进程，烧结砖价格，有必要及时把溢到缝里的浆刮掉，不然会直接影响填缝勾缝作用。

2、密缝贴：内墙可密缝贴，也可一致留有0.5- 1mm细缝，才愈加表现砖的立体感。

五、填缝和拉缝需求

填缝：一切缝都应填满。选用填缝机填缝，能多倍进步填缝和勾缝的速度，并能保持卫生。条件不许也可选用塑料袋装填缝剂，开孔挤出填缝。

拉缝：应选用配套的勾缝钢筋条来拉缝和勾缝，拉出的缝要深凹、饱满、润滑。荔浦页岩砖

六、刮浆需求

用小镘刀括浆，浆厚1-2mm，刮面须均匀，不行点粘，每块砖的满浆度应达90%以上，两头手抓处可留一点空。

武汉烧结砖价格-宜昌正远建材由宜昌正远新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宜昌正远新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

