

# 烧结红砖供应商 正远建材企业 武汉烧结红砖

产品名称	烧结红砖供应商 正远建材企业 武汉烧结红砖
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

## 产品详情

红砖要如何选择？

### 1、听声响

用自己的手悄悄敲击红砖的表面，假如能够宣布清脆的响声就阐明它是优异的产品。一般欠火候的红砖会宣布污浊、烦闷的声响哦。

### 2、看外观

在购买红砖的时分，你能够看看红砖的表面是不是平齐，由于质量好的红砖不仅整体平坦，并且也不会呈现起翘的情况。

### 3、称分量

在购买红砖的时分也能够对比一下平等规格的红砖，然后称一下它们的分量，一般质量越轻的红砖材质就越好，由于质量轻的红砖土质会比较均匀。

### 4、看色泽

质量上层的红砖一般是淡红色的，可是当红砖的颜色特别深时就阐明它在烧制的时分火候过头了，通常这种红砖的质量比较差，而淡灰黄的红砖便是由于在烧制的过程中火候不够所导致的，所以主张不要购买。

红砖是以粘土，页岩，煤矸石等为原资料，经粉碎，混合捏练后以人工或机械压制成型，经干燥后在900摄氏左右的温度下以氧化焰烧制而成的烧结型建筑砖块。也叫粘土砖。红砖技术标号一般为75号到100号。普通烧结砖（红砖）也叫标准砖的尺寸是240\*115\*53。（单位毫米）色泽红艳，有时则为暗黑色。普通粘土砖既有一定的强度和耐久性，武汉烧结红砖，又因其多孔而具有一定的保温绝热、隔音等优点。因此适用于作墙体材料，也可用于砌筑柱、拱、烟囱、地面及基础等。老式建筑多用它作建筑材料。由古罗

马人发明，烧结红砖强度，欧洲很多留存的古典主义建筑的屋顶和墙面都有红砖的影子。

存在于烧成的砖中的生石灰颗粒，在大气中的水蒸气和二氧化碳作用下水化、消化而膨胀，使砖面上发生片状剥落，这种现象称为“石灰爆裂”。含有石灰石质礞石的砖容易发生石灰爆裂。对原料进行筛分、细粉碎可以有效地除去1mm粒径以上的礞石颗粒，足够的高温和充分的保温时间以及还原气氛都能使坯体中的礞石颗粒烧结而不至于产生“石灰爆裂”。消除“石灰爆裂”危害有如下方法：适当延长焙烧带，降低焙烧速率。原料内含有石灰石时，不宜采用快烧，因为快烧时石灰石来不及同其他化合物（如二氧化硅）化合。另外快烧的产品比较脆，烧结红砖批发，它抵抗不了石灰的膨胀应力，造成砖的裂纹或爆裂。

还可适当提高砖的烧成温度（约50%，但不能过烧）。这样可使石灰形成较稳定的化合物（硅酸三钙），硅酸三钙同水不起反应。采用此项措施的先决条件是首先将石灰石粉磨至一定细度，因为只有足够细的颗粒才能保证固相反应进行。所以在原料细粉磨的前提下，提高烧成温度，烧结红砖供应商，成为消除“石灰爆裂”危害的主要措施。

向原料中加入微量（0.2%~0.5%）溶液也是有效措施。

就是将刚出窑烧好的砖浸在水中，或用大量的水将砖堆湿喷透，促使生石灰在过量水的作用下消解流出。

烧结红砖供应商-正远建材企业-武汉烧结红砖由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正远建材——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号，联系人：罗经理。