

四川施工围挡租赁 围挡 荔枝机械设备

产品名称	四川施工围挡租赁 围挡 荔枝机械设备
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

围挡的设置：

1、使用的材料：

直径 48mm壁厚3.2mm钢管、十字架扣、 40 × 4角钢、彩钢板。

2、立杆及横杆的设置：

沿建筑物及临舍周边每3米设置一根立杆，要求立杆为 48mm壁厚3.2mm钢管，每支长2.5米，垂直砸入地下0.6米，地面以上留置1.9米。

沿地面往上10cm设置一道通长横杆，四川施工围挡销售，用十字架扣固定在立杆上，立杆顶部同样设置一道横杆。

3、挡墙的设置：

首先用 40 × 4角钢做成长3m × 高1.8m的固定框，四川施工围挡租赁，在长向加设一道横撑，将彩钢板用自攻螺丝固定在角钢架上，要求必须牢固；然后用8#镀锌铁丝将做好成片的彩钢围挡固定在横杆上；为防止大风影响，考虑每片彩钢围挡间隔10cm，以增加围挡墙的整体抗风性。

4、围挡的支撑：

为了围挡墙的牢固性，防止被风吹倒，成都临时施工围挡批发，每间隔6m设置一道钢管斜撑；斜撑上部用架扣固定在顶层横杆上，围挡，底部将1米钢管砸入地下0.6米，用架扣固定在地上留置的0.4米上。

。

我公司拥有大量各种大中小型号电动和手动吊篮、工程施工围栏、脚手架、跳板，双面彩钢围挡。欢迎广大用户来电咨询。

脚手架 (scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

我公司拥有大量各种大中小型号电动和手动吊篮、工程施工围栏、脚手架、跳板，欢迎广大用户拨打热线租赁。

中国在1949年前和50年代初期，施工脚手架都采用竹或木材搭

设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架。

80年代起，中国在发展先进的、具有多功能的脚手架系列方面的成就显著，如门式脚手架系列，碗扣式钢管脚手架系列，年产已达到上万吨的规模，并已有一定数量的出口。

长期以来，由于架设工具本身及其构造技术和使用安全管理工作处于较为落后的状态，致使事故的发生率较高。有关统计表明：在中国建筑施工系统每年所发生的伤亡事故中，大约有1/3左右直接或间接地与架设工具及其使用的问题有关。

随着中国建筑市场的日益成熟和完善，竹木式脚手架已逐步淘汰出建筑市场，只在一些偏远落后的地区仍在使用；而门式脚手架、碗扣式脚手架等只在市政、桥梁等少量工程中使用，普通扣件式钢管脚手架因其维修简单和使用寿命长以及投入成本低等多种优点，占据中国国内70%以上的市场，并有较大的发展空间。

四川施工围挡租赁-围挡-荔枝机械设备由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司实力不俗，信誉可靠，在四川成都的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。成都荔枝围挡生产厂家带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！