

雷霆机械卸料平台 工具式卸料平台 金华卸料平台

产品名称	雷霆机械卸料平台 工具式卸料平台 金华卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

卸料平台的使用规定

卸料平台的使用应遵守以下规定：

- 1、卸料平台上料时，须轻放堆载物，并应使堆载物均匀放置在平台上，以保证其受力均衡。
- 2、卸料平台允许堆载为0.6t，不得随意超荷载使用。卸料平台应挂上明显的限载牌，人员和物料总重量严禁超过设计荷载，配专人监督。
- 3、卸料平台搭设好后，进行全封闭使用，外侧围护立面满挂密目立网。
- 4、卸料平台在使用过程中，施工工地卸料平台，要经常检查，推拉式卸料平台。六级及六级以上的大风和雨天应停止卸料平台作业，雨天之后作业时，工程悬挑卸料平台，应把平台上的积水掉，金华卸料平台，仔细检查确认后，方可上人操作。

卸料平台限载（材料总重量）1t，在卸料平台上同时作业人员不得超过2人，应挂有明显标识牌，以保证人员和物料总重量不超过容许荷载。前面的门子设置插销，应保持关闭，当需要吊运长度超过卸料平台

长的材料时，暂时打开门子，使用完后将插销插好。不得在卸料平台上码放材料。钢丝绳卡子应用塑料包裹或经常刷油保养。应经常清理卸料平台上的垃圾、杂物。不得在卸料平台上嬉戏、打闹、闲逛，严禁酒后在卸料平台上作业。严禁从卸料平台上往下抛掷物体。若卸料平台正上方有人施工，工具式卸料平台，则卸料平台上不得作业。用塔吊从卸料平台材料时，是钢筋、钢管，一定要有塔吊指挥，不得碰撞、挂擦卸料平台的栏杆或钢丝绳。用塔吊往卸料平台东西。

建筑工地卸料平台

- 1.建筑工地卸料平台工具化，侧面防护高度不小于1.2m，平台周边防护严密。卸料平台不得与脚手架有任何连接。
- 2.建筑工地卸料平台必须经验收合格后方能投入使用，并应在内侧醒目位置张贴验收合格牌，标明限载值。

建筑工地安全通道

- 1.建筑工地入口防护，楼栋首层出入口处必须搭设防护棚，两侧用密目安全网封闭，在醒目位置设置安全警示标志。
- 2.安全通道，人行通道必须设置防护棚，防护棚用木板或钢板铺设密实，不得采用铁皮或竹桥板。防护棚长度对高层建筑不小于6m，多层结构长度不小于3m。当建筑物高度超过30m时棚项采用双层防护。防护棚不得附着于脚手架。通道应保持通畅，供应抽屉式卸料平台厂家，整洁，不得堆放材料，供应抽屉式卸料平台价格，杂物等。

雷霆机械卸料平台(图)-工具式卸料平台-

金华卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是河北邢台，堆垛搬运机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雷霆机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雷霆机械更加美好的未来。