

# 河源护舷面板 德州新江化工 港口抗风化护舷面板

产品名称	河源护舷面板 德州新江化工 港口抗风化护舷面板
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

### 环氧树脂的刮片在更换过程中应注意什么问题

环氧树脂刮片更换时只需将刀夹上的开口销拔掉即可用钳子将整片刀片拉出。要留意的一点就是在装入新刀片时需用木片和塑料片将刀夹内的脏物清除，并用压缩空气吹扫，港口抗风化护舷面板，否则杂物堆砌会导致刮片受损。环氧树脂刮片磨损时将会导致刮片角度变大，刮片磨损到一定程度时须更换刀片，韶关护舷面板，更换过程中一定要注意刮片角度及清洁度。选耐磨刮片制品找宁津县新江化工有限公司专注造纸机械配件制品二十年，非标定制各种材质的刮片制品，有需要的可联系我们。

### 真空吸水箱面板的生产加工厂家

山东省宁津县圣烁有限公司位于德州市东北40公里处的宁津县银河经济开发区工业园内，东进渤海，西邻京浦铁路、京福高速、京沪高铁、南依黄河、泰山、背银高速、北靠京津塘，地理位置优越，交通十分便利。公司现占地面积16000平方米，固定资产3000万，宁津县新江化工有限公司国内生产、研发工程塑料系列产品的专业厂家之一，专业定制高分子聚乙烯制品、造纸机械配件制品，聚乙烯护舷面板，真空吸水箱面板、烘缸刮片制品等，有需要的可联系我们。

网部、压榨部刮片的主要作用是刮除辊面的水分、浆料和引纸，由于水分较多，根据辊面的材质不同，可分别采用高分子聚乙烯、聚碳酸酯、带棉纤维的酚类树脂、不锈钢等材质。刮片的角度大约为25°。高分子聚乙烯（HDPE）刮片主要用于网部、压榨部胶辊，厚度一般为5~6mm。耐温不超过85℃。靴

式压辊刮片的主要作用是刮除靴套中的油污，刮片除了要求具有一定的强度和硬度外，抗老化护舷面板，还需要具有耐油性，常选用聚碳酸酯。花岗岩石辊一般采用不锈钢刮片，网部、压榨部的钢辊和硬胶辊采用带棉纤维的酚类树脂，耐温达130℃。宁津县新江化工有限公司定制造纸机械配件制品真空吸水箱面板、环氧树脂刮片、PE刮片等。

河源护舷面板-德州新江化工-港口抗风化护舷面板由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。新江化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！