

浙江航坤 供应热门化工厂 BIX防爆接线箱

产品名称	浙江航坤 供应热门化工厂 BIX防爆接线箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	610.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BJX 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤

我公司主要经营防爆电器，防爆配电箱，防爆开关箱

BJX防爆接线箱适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂、等易燃易爆场所。

壳体：外壳采用铝合金、碳钢、不锈钢壳体，加厚型外壳，防水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，防止雨水灰尘乘隙而入。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

标识牌：不锈钢标识牌，采用先进的激光打标技术，标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.采用ZL102铝合金压铸而成，表面静电喷塑，耐腐蚀，具有防水、防尘的效果。

2.用于220V及380V电路中，作为各种电器设备接线和分线用。

3.采用模块结构，端子数、出线口方向、数量不限，可满足用户各种要求；内置UK系列接线端子（菲尼克斯等品牌接线端子应注明）。

4.进出线布线采用钢管布线或者防爆软管布线均可。

5.一般采用挂式安装方式，可使用在户内或户外，户外增设防雨罩。

浙江航坤 供应热门化工厂 BIX防爆接线箱 安装调试：1.将接线箱用螺丝固定在墙体的合适位置，打开接线箱上盖，将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线箱相应的接口穿入，将所有电缆连接好，完成后将所有的螺母拧紧，不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住，同时拧紧螺母。

2.当电子衡器通过基础调整，偏载示值误差在于2个分度值以内时，就可通过接线箱电位器来调整至允差范围内，每个传感器输出电压端对应并联有一只电位器，出厂时电位器阻值调至中间值，顺时针或逆时针旋转电位器可调旋钮便可达到调试效果，

浙江航坤 供应热门化工厂 BIX防爆接线箱 订货须知：客户订购BIX防爆接线箱时应提供完整的规格型号及参数，要说明接线端子的电流大小及节数，通头的数量及开孔方向。