

# 伺服电机动力线 SERVO CABLE

产品名称	伺服电机动力线 SERVO CABLE
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

伺服电机动力电缆具备非常好电磁感应特性

多种多样总体设计，能够给予不一样电缆拖链级别的伺服电缆，以适用不一样的运用场所；

商品齐备，能够给予达到西门子PLC，Lenze，INDRAMAT和SEW等多系列产品伺服控制系统的伺服电缆；

绝缘层特性阻抗超出500M $\times$  km，具备非常好的机械设备及介电强度能；

能够给予复合型控线芯构造的商品，4根主线任务芯加一对电源线；

### 电缆线构造

1.开关电源铜芯电缆：0,75 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>：

裸铜线精绞，PVC铜芯电缆绝缘层，铜芯电缆色调为黑色带持续乳白色数字编号而且带绿/黄接地保护输电线。

2.操纵铜芯电缆：0,34 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>：

裸铜线精绞，TPE铜芯电缆绝缘层，铜芯电缆色调为黑色带持续乳白色数字编号，绞生成对，线对带铝铂包复，电镀锡铜线屏蔽掉，

3.外护线套：PVC护管阻燃性和自熄（合乎DIN VDE 0482，第265-2-1一部分，相匹配EN50265-2-1和IEC 60332-1规范）。

4.色调：深灰色（RAL 7001）或是橘色（RAL 2003）

#### 技术性数据信息

1.应用温度范围：-40 至 90 （挪动安装）

2.弯曲半径为： $8 \times D$

3.应用温度范围：-30 至 90

4.大速率：10米/秒；5米/秒（空架/滑跑）