

广东U型硅钼棒 嵩山电热元件厂家 U型硅钼棒公司

产品名称	广东U型硅钼棒 嵩山电热元件厂家 U型硅钼棒公司
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

U型硅钼棒和硅碳棒都是属于电热元件，那么它们都有哪些区别呢，大家知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

温度不同。硅碳棒一般使用在1000-1450度左右。U型硅钼棒热弯新工艺现在温度可达1900度以上。使用范围不同。硅碳棒一般使用于小型箱式电炉与实验电炉、马弗炉中。U型硅钼棒可使用大型马弗炉、箱式炉、管式炉、陶瓷、磁性材料、玻璃、冶金、耐火材料等工业高温窑炉。

以上为大家讲解的就是关于U型硅钼棒和硅碳棒区别的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。

U型硅钼棒其具有优异的性能，所以得到了广泛的应用，具体都有哪些应用呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

U型硅钼棒，在高温气氛下，原件的表面生成一层致密的石英 SiO_2 保护层以防止 MOSi_2 继续氧化。当件温度大于1700度、熔点1710度的 SiO_2 保护层熔融，由于表面张力的作用， SiO_2 熔聚成滴，而失去保护作用。件在氧化气氛下在继续使用时， SiO_2 保护层重新生成。U型硅钼棒其广泛应用于冶金、炼钢、玻璃、陶瓷、耐火材料、晶体、电子器件、半导体材料的研究、生产制造等领域，

【郑州嵩山电热元件有限公司】通过小编的介绍想必你们也了解了U型硅钼棒应用这方面的知识吧！公

司热烈欢迎大家来电咨询！以上，就是这方面的知识，感谢您阅读！更多详情，请关注我们！

吊挂U型硅钼棒使用时需要注意的事项都有哪些呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

(1) 因U型硅钼棒是脆性材料，抗弯强度低，不能承受碰击，在安装过程中应采取防护措施，以防折断。连接导电带时，必须先将石棉夹头(或瓷夹头)安装好，夹紧时用力不能过大。

(2) 炉衬材料应用刚玉砖，其 Fe_2O_3 的质量分数应小于1%，因为它与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏。

(3) 吊装时发热部的锥体交界处与炉墙相距约25mm-30mm，冷端部应露出炉顶外面应露出炉顶外面75mm，其发热部的下端到炉底应不小于50mm。

以上为大家讲解的就是关于吊挂U型硅钼棒时注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。