

甘肃二硅化钼电热元件 二硅化钼电热元件生产商 嵩山电热元件

产品名称	甘肃二硅化钼电热元件 二硅化钼电热元件生产商 嵩山电热元件
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

二硅化钼电热元件在使用和运输的过程中，很多企业都会出现各种各样的问题，那么接下来由【郑州嵩山电热元件有限公司】来为大家介绍一下二硅化钼电热元件的保养方以及运输注意事项：

在使用和运输的过程中，这些问题一定要特别注意小心对待：

- 1、二硅化钼电热元件质地硬且脆，所以在装卸运输的时候一定要特别小心，目前随着电商的兴起，在对外像客户发出产品时，都会进行严格的包装，以防止物流途中的潜在问题。
- 2、硅钼棒的存放一定要选择干燥的地方，以防镀铝端头受潮变质。
- 3、硅钼棒接线必须保证紧密接触冷端铝头，以防止可能的接触不良和打火现象发生。

以上全部内容就是二硅化钼电热元件的保养方法和运输过程需要注意的地方【郑州嵩山电热元件有限公司】欢迎新老客户来电咨询。

吊挂二硅化钼电热元件时必须注意哪些事项呢，你知道吗，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、炉衬材料应用刚玉砖，其Fe₂O₃的质量分数应小于1%，因为它与保护膜相互作用形成易熔的硅酸盐，从而加速元件的破坏。

2、冷端部泄漏的炽热炉气，不仅增加炉子的热损失，甚至会烧坏导电带夹头和引线夹子，因此，要采用石棉夹头。

3、将二硅化钼电热元件装进塞砖，为了避免因装卸移动而产生的机械应力，塞砖要用泡沫刚玉砖制成的单独砖块。

【郑州嵩山电热元件有限公司】坚持诚信为本、质量至上的经营理念，为广大客户提供的二硅化钼电热元件产品有着非常好的使用效果，如果您有需要，欢迎电话联系我们进行咨询，我们将为您提供满意的服务。

二硅化钼电热元件是一种加热元件，在购买的时候很多商家会问你要什么型号的，那么它都有哪些型号呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

二硅化钼电热元件型号有1700型与1850型两种，二硅化钼电热元件是一种以二硅化钼为基础的电阻发热元件，在空气下加热到高温，表面会生成一层致密的石英玻璃膜，保护其不再氧化，1700型元件的使用温度为1720度，1850型元件的使用温度可达1850。

【郑州嵩山电热元件有限公司】致力于高温材料二硅化钼和碳化硅在电热元件等功能应用的生产 and 研究，不断提升产品品质，积累了丰富的制造经验和技術，采用先进的工艺装备、完善的ISO9001质量管理体系和科学的管理模式。