

美国伊士曼 PCTG WX510 饮用水桶用塑胶原料

产品名称	美国伊士曼 PCTG WX510 饮用水桶用塑胶原料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PCTG塑胶原料 型号:WX510 产地:美国伊士曼 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

美国伊士曼 PCTG WX510 饮用水桶用塑胶原料

长期供应特殊工程塑胶 ECTFE ETFE PES PTFE 热塑弹性体 TPE TPR TPEE TPV TPX TPU 通用塑胶 PP PE ABS EVA HIPS HDPE PVC 工程塑胶 COC LCP PA6 PA12 PA46 PA66 PBT PC PET PMMA (亚克力) POM PPS PC/ABS PC/PBT 等。PCTG 美国伊士曼 6002PCTG 美国伊士曼 EB062PCTG 美国伊士曼 GS5PCTG 美国伊士曼 Z6018PCTG 美国伊士曼 EX401PCTG 美国伊士曼 0603PCTG 美国伊士曼 DN003PCTG 美国伊士曼 DN011PCTG 美国伊士曼 EX301PCTG 美国伊士曼 TX1001PCTG 美国伊士曼 TX1501HFPCTG 美国伊士曼 WX510PCTG 美国伊士曼 WX510是一种非结晶性共聚酯。其制品，抗冲击性能优异，特别适宜成型厚壁透明制品，PCTG加工成型性能，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可能采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法，可以广泛用于板材、片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规机加工修饰。PCTG 美国伊士曼 WX510塑胶原料优点：PCTG的优点,不含BPA在聚合生产过程中无BPA成分，在使用过程中也不会释放BPA，符合环保要求及FDA；清澈透明透光率 > 90%，雾度 < 1%，有水晶般的光泽；优异的抗冲击强度 无缺口冲击不断，有缺口冲击强度因牌号不同在650-980J/m之间，可比美PC的冲击强度；抗水解性能能抗洗涤剂、清洁剂、烃类溶剂、油类、香水等腐蚀；在湿热的环境中能抗水解；耐温高低压热变形温度(HDT @ 0.455MPa) 根据牌号不同在94 -109 之间；流动性好 测试条件在 2.16kgf压力，280 熔体温度条件下，熔指 (MI) 根据牌号 不同在15.3-29.5 之间；容易成型加工的牌号可用注塑、挤出、挤吹(EBM)、注拉吹(ISBM) 等各种方法加工。一般来说，用PC能正常生产的模具，无须改动便可用来生产，生产周期。PCTG 美国伊士曼 WX510塑胶原料主要特性:PCTG是一种。具有高透明度，良好的韧性和冲击强度，优异的低温韧性，高抗撕性及良好的加工性能，优异的耐化学性能。可采取传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法进行加工。广泛应用于板片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材市场；可以用来生产玩具、家用器皿及等；通过了美国FDA关于食品接触标准，板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高；PCTG 美国伊士曼 WX510坚韧性: PCTA板材的挤出板材通常比通用，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂；耐候性: PCTG板材提供了。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响；破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦

是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理;可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。PCTA板材基材均为环保材料，符合食品接触管理要求。PCTG 美国伊士曼 WX510化妆品包装:PCTA具有玻璃一样的透明度和接近玻璃的密度，很好的光泽度，耐化学腐蚀，耐冲击，并且容易加工，能注射成型、注拉吹成型和挤吹成型。还能够产生独特的形状、外观和特殊效果，比如鲜亮的颜色、磨砂、大理石纹理、金属光泽等。而且还可以利用其它聚酯、弹性塑料或ABS进行重叠注塑料成型。