

bw-s止水条(带注浆管)的作用

产品名称	bw-s止水条(带注浆管)的作用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	类型:注浆管止水条 颜色:黑色 规格:30x40mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).bw-s止水条(带注浆管)的种类：

bw-s止水条(带注浆管)和PZ制品型遇水膨胀止水条，bw-s止水条(带注浆管)外观为黑色，一较柔软，遇水膨胀止水条一般常用规格为10*20mm，10*15mm，20*30mm，30*40mm，30*50mm等长方条状，还可根据客户需求加工定做各尺寸圆柱形。bw-s止水条(带注浆管)已被广泛应用于地下室，隧道，人防等地下防水工程。

(2).bw-s止水条(带注浆管)的止水原理：

bw-s止水条(带注浆管)在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，bw-s止水条(带注浆管)安装同时产生巨大的接触压力防止渗漏。

钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用bw-s止水条(带注浆管)进行处理。bw-s止水条(带注浆管)是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的一种具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。bw-s止水条(带注浆管)为解决混凝土施工缝隙的渗漏。

(3).bw-s止水条(带注浆管)的简单安装方法：

1、对有预留式的粘贴方式，在现浇混凝土中需预留上bw-s止水条(带注浆管)安放槽（可在模板中钉木条预留）。

2、拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

3、将bw-s止水条(带注浆管)嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定膨胀止水胶条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

4、bw-s止水条(带注浆管)粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防止膨胀止水胶条受污染和受水的作用，以免影响使用效果

(4).遇水膨胀止水条价格参考：

BW(PN)遇水膨胀止水条型号，参考价7.00元/米

BF制品型遇水膨胀止水条参考价20.00元/米

腻子型遇水膨胀止水条参考价6.00元/米

PZ250制品型遇水膨胀止水条参考价22.00元/米

bw-s止水条(带注浆管)参考价16.00元/米