

# 自粘型丁基腻子片产品参数

产品名称	自粘型丁基腻子片产品参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	规格:100x6mm 包装:箱装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、丁基腻子片规格型号：

100 × 6mm ， 100 × 8mm ， 100 × 10 mm

200 × 6 mm ， 200 × 8 mm ， 300 × 6 mm

可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。丁基腻子片又分为：双面自粘型密封胶带和单面自粘型密封胶带。单面自粘型密封胶带又叫做复合型丁基密封胶带。

### 二、丁基腻子片技术参数：

材质：丁基橡胶、高分子材料和隔离纸。

颜色：黑色带基；白色或隔离纸。

常用规格：厚度：0.5mm-1cm；宽度：1cm-10cm。

包装：硬纸箱包装。

纸箱尺寸：40cm × 40cm × 18cm。

### 三、丁基腻子片功能特点：

1.丁基腻子片自粘，密封性更好，耐高温胶不掉落。耐高温、紧缩形变小、回弹性强。

2.丁基腻子片密度可做到0.25-0.85g/cm<sup>3</sup>，邵氏硬度8-30A。丁基腻子片回弹性好，柔韧性好，外表无气泡无气孔。强度高，运用寿命长，丁基腻子片耐高低温，耐紧缩，耐酸碱、耐老化。

3.外表平坦、发泡密度均匀

4.丁基腻子片良好的表层不粘性。透气性好

5.耐热性：丁基橡胶比一般橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎运用而无功能改变；可在200度下接连运用10,000小时；在350度下亦可运用一段时间。

#### 四、丁基腻子片使用方法

1、采用丁基腻子片时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。

2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将丁基腻子片直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。

3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本丁基腻子片直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。

4、丁基腻子片需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。

5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。丁基腻子片在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。丁基腻子片施工温度应在20 以上，如有条件可辅助增温效果好。