

空气净化器变压器 东莞三睦电子 空气净化器高频变压器

产品名称	空气净化器变压器 东莞三睦电子 空气净化器高频变压器
公司名称	东莞市三睦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号
联系电话	18929413867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三睦电子有限公司

高频变压器，(客户用在充电器板上)，空气净化器高频变压器，现在大量供应出现了变压器内部老化过程中20%~30%声音不好的现象，请问变压器生产厂家都是从哪些方面进行调整和改进?

答:高频变压器在老化过程中是否有20%~30%的变压器声音不良现象?不同的响应应该是高频噪声。1. 为提高线圈匝间绝缘性能，空气净化器变压器厂，降低线圈匝间分布电容，空气净化器变压器价格，降低漏感，将现有变压器重新浸入正常水中。2. 采用开槽结构，空气净化器变压器，因为开槽后线圈匝间的分布电容会大大减小。这样就大大提高了变压器的自谐振频率，有利于抑制高频噪声。

高频变压器磁心耗损也促使电源效率减少。其沟通交流磁通密度可利用下式开展估计 $0.4rrIPNPKRPBAC$ ——(5—1—4)2d式中： B_{Ac} 代表峰值磁通密度(企业是T)； I_p 为一次侧峰值电流量， N_p 为一次绕阻的线圈匝数； KRP 为一次侧脉动电流与峰值电流量之比； d 为磁心的磁密总宽(企业是cm)。式(5—1—4)用“安匝”(昂 N_p)来表明磁通量的企业，欲设计方案在持续方式下工作中的高频变压器， B_{Ac} 的典型值为0.2~0.3T。铁氧体磁芯磁心在132kHz时的耗损应小于五十米W/cm³。

脉冲变压器T可应用14in(英尺)黑白电视机行输出变电器改制，改制时要高压包做为L6，在底压包框架上用0.45mm的漆包线绕168匝做为L4，用0.23mm的漆包线绕4匝做为L5(在表层线圈电感)。臭氧发

生片VG采用Z二10或Z一15、Z一20等型号规格。制做与调节除臭氧发生片VG外全部电子元件安装在一块自做的pcb电路板上，并将其装进尺寸适合的塑胶或木质盒里。在盒面打孔固定不动发光二极管VD7，接好臭氧发生片VG，要是电子器件优良、接线准确无误，接电源即能一切正常工作中。

空气净化器变压器-东莞三睦电子-空气净化器高频变压器由东莞市三睦电子有限公司提供。东莞市三睦电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的库存电子、电工产品等行业积累了大批忠诚的客户。三睦电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！