

# 客梯回收 广亿二手电梯回收 阳江电梯回收

产品名称	客梯回收 广亿二手电梯回收 阳江电梯回收
公司名称	东莞市广亿二手设备回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道高田坊新围二巷7号102房
联系电话	13798935561

## 产品详情

### 旧电梯回收之电梯的控制方式

手柄开关操纵，电梯司机在轿厢内控制操纵盘手柄开关，实现电梯的起动、上升、下降、平层、停止的运行状态。按钮控制电梯：是一种简单的自动控制电梯，具有自动平层功能，常见有轿外按钮控制、轿内按钮控制两种控制方式。信号控制电梯，这是一种自动控制程度较高的有司机电梯。除具有自动平层，客梯回收，自动开门功能外，尚具有轿厢命令登记，层站召唤登记，自动停层，顺向截停和自动换向等功能。集选控制电梯，是一种在信号控制基础上发展起来的全自动控制的电梯，与信号控制的主要区别在于能实现无司机操纵。并联控制电梯，2~3台电梯的控制线路并联起来进行逻辑控制，共用层站外召唤按钮，废旧电梯拆除回收，电梯本身都具有集选功能。

### 旧电梯回收:电梯的正确使用方法.

- 1、呼叫电梯时，乘客仅需要按所去方向的呼叫按钮，请勿同时将上行和下行方向按钮都按亮，以免造成无用的轿厢停靠，阳江电梯回收，降低大楼电梯的总输送效率.同时这样也是为了避免安全装置错误动作，造成乘客被困在轿厢内，影响电梯正常运行.
- 2、电梯门开启时，一定不要将手放在门板上，防止门板缩回时挤伤手指，电梯门关闭时，切勿将手搭在门的边缘，以免影响关门动作甚至挤伤手指.带小孩时，应当用手拉紧或抱住小孩乘坐电梯.
- 3、乘坐电梯时应与电梯门保持一定距离，为了安全起见，因为在电梯运行时，电梯门与井道相连，相对速度非常快，电梯门万一失灵，在门附近的乘客会相当危险.
- 4、不要在电梯里蹦跳.电梯轿厢上设置了很多安全保护开关.如果在轿厢内蹦跳，轿厢就会严重倾斜，有可能导致保护开关动作，使电梯进入保护状态.这种情况一旦发生，电梯会紧急停车，造成乘梯人员被困.

5、进门时很多人习惯用身体挡门，虽然没有危险，但如果你按的时间太长了，电梯控制部分会认为电梯已经出了故障。有可能会报警，甚至停下来。所以比较得体的做法，就是你进去以后，按着开门按钮。

特别需要提醒的是，人货梯回收，有的人整个站在电梯门处，挡着电梯门，这样是很危险的。因为电梯里面是安全的，外面也是安全的。但是你站在这两个空间交界的地方，假如说这个时候出现了，大家俗话叫做开门走车的情况，这个人就会受到剪切。所以这是一个非常危险的位置，不应该在这个交界的地方停留。

6、有些单位用一台货梯作为客梯用是不允许。

货梯和客梯的区别就是它的装潢，或者它的舒适感要差一些。振动和噪音的指标没有提出特殊的要求。另外有一种货梯，是不能作客梯用的，就是超面积的。因为有时候工厂里做的这种产品比较轻，它希望轿厢做得大一点，那么经过有关部门批准，这个轿厢面积比标准的要大。如果说这种货梯作客梯用时，就会出现超载。

旧电梯回收:电梯在使用中有哪些安全要求?

(1)电梯司机必须是经过劳动管理部门严格的技术培训及安全培训合格并取得证书的人员，操作时必须持证上岗。无司机的电梯应对本单位乘梯人员进行必要的操作技术培训，并将操作规程及注意事项印发并张贴挂在首层厅门处。

2)电梯维修人员必须是经过省级电梯管理部门技术培训、安全培训并通过考试及实际操作考核取得资质的技术人员(或技工)或取得维修资质的电梯生产单位的派出人员。

3)电梯司机、维修人员必须熟悉电梯的电路及安全装置，熟练掌握一般故障的排除及维修工作。司机与维修工必须相互配合、搞好协作。保证电梯的安全运行。

4)司机和维修人员应作好日常维护、巡视、检查工作，发现问题要立即解决，把故障消灭在萌芽时期。

(5)电梯须按周期进行检修，并接受劳动部门的定期安全检查。周期检修的内容包括电气部分、机械部分和安全保护装置等。