

镇江气相防锈纸 吉余纸业 气相防锈纸价格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 镇江气相防锈纸 吉余纸业 气相防锈纸价格 |
| 公司名称 | 张家港市吉余纸业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥 |
| 联系电话 | 13906240590 |

产品详情

气相防锈纸 (VCI paper)是将VCI气化性防锈配方均匀涂布在防锈原纸上加工而成，在常温下缓慢产生气化作用，散发出气相分子在金属表面产生离子化作用，气相防锈纸价格，解决金属电位差而引起的生锈问题。达到长期稳定的防锈效果。符合QB1319-2010和日本JIS1535-国际性能标准要求

使用要求

- 1、包装前-期---确认被包装产品干燥洁净、无水渍、锈迹，没有附着其它腐蚀性化学物
- 2、作业环境---包装作业环境是应避免潮湿气过大且无酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体
- 3、包装过程---包装作业人员必须带干净手套工作，以免手汗使产品生锈
- 4、包装过程---将含有缓蚀剂的面朝向金属包装，不覆膜防锈纸可作为金属产品间垫层隔材使用，气相防锈纸是什么，以免其他材质阻隔材料含S、CL化学成分，影响防锈效果
- 5、纸张选择---按照被包产品的金属属性和表面规则程度，选择合适防锈性能和不同强度类型的防锈纸张
- 6、包装完成---包装完成后应尽快放置于塑料袋、密封周转容器等密封仓储，并检查塑料袋、周转箱容器没有破损而影响密封效果
- 7、参照标准---按GB/T 14188之规定正确使用气相防锈包装材料。

多金属用气相防锈纸产品型号: PO、WO、PA、WA) 产品应用 : 广泛用于冶金、机械、汽配、电子、电工、五金等行业多种材质组合件的防锈保护。在贮存和运输前先将金属部件清洗干燥后，可采用单体全

复盖包装（气相防锈纸使用面积近似金属外表面积）密封保存，避免原包装破损自出厂日期起保质期为一年。钢铁用气相防锈纸产品型号：（PO、WO、PA、WA）产品应用：广泛用于机械、汽配、电工、五金等行业产品防锈。在贮存和运输前先将金属部件清洗干燥后，镇江气相防锈纸，可采用单体全覆盖包装（气相防锈纸使用面积近似金属外表面积），也可通过把气相防锈纸做为内衬和隔离垫层而采用整体包装方式。但如外包装无防水密封包装，建议采用复合PE的气相防锈纸后用胶带密封。包装：产品标准规格为幅宽787mm和1020mm，30Kg/卷。贮存：产品应存放于干燥、阴凉处密封保存，避免原包装破损自出厂日期起保质期为一年。气相防锈纸含浸在牛皮纸中的气相金属缓蚀剂，气相防锈纸通过含浸在牛皮纸中的气相金属缓蚀剂挥发出来的气体，气相防锈纸规格，这种气相金属缓蚀剂气体在常温下能够持续、缓慢地气化、挥发，挥发进去的缓蚀剂蒸气通过化学反应作用，该保护膜能够防止氧气、湿气等环境气氛对金属的腐蚀，从而起到防锈效果，能够吸附在裸露的金属外表，从而形成一个到两个分子厚的保护膜。镇江气相防锈纸-吉余纸业-气相防锈纸价格由张家港市吉余纸业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。张家港市吉余纸业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！