

山东德屹机电有限公司供应开山牌KA-30空压机


产品名称	山东德屹机电有限公司供应开山牌KA-30空压机
公司名称	济南鑫贵空压机械有限公司
价格	13300.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	济南市天桥区洛口马家庄198号
联系电话	86 0531 88610766 13708924055

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	制冷压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、纺织机械用、轮胎充气用、矿用压缩机、船用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KA-30
功率	22 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1900 × 850 × 1400 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆	噪音	78 (dB)

ka系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气，吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。强力型大机头设计，用好、用足材料，对主要零部件进行强化设计，机头尺寸、重量均大于其他厂家，安全裕度高，加上转速低，特别适合于重负荷、长时间连续运转，可靠性特别高，寿命特别长。特别进行散热设计和气流设计，排气温度低，不易积碳，效率高。采用环状阀组式设计，阀片材料为瑞典不锈钢片钢，阀组弹簧材料为日本进口的气阀专

用弹簧钢丝，且运转中阀片没有弯曲运动，使气阀的性能及寿命指标特别好。活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油。曲轴经高频游淬火，特别耐磨。有关运动件经精密平衡，运转特别平稳，噪声特别低。适合24小时连续运转



型号	电动机hp/kw	气缸dia × qty	排气量m ³ /min	最大使用压力mpa	储气罐m ³	外型尺寸mm	重量kg
ka-30	30/22	p 155 × 2hp 120 × 1	3	0.8(8)	0.45	1900 × 850 × 1400	700
ka-25	25/18.5	p 155 × 2hp 120 × 1	2.5	0.8(8)	0.45	1800 × 800 × 1370	650
ka-20	20/15	120 × 3	2	0.8(8)	0.35	1800 × 800 × 1300	600
ka-15	15/11	120 × 3	1.51	0.8(8)	0.3	1635 × 700 × 1220	500
ka-10	10/7.5	100 × 3	1	0.8(8)	0.23	1554 × 650 × 1140	400
ka-7.5	7.5/5.5	100 × 2	0.67	0.8(8)	0.18	1368 × 560 × 1050	300
ka-5.5	5.5/4	80 × 3	0.52	0.8(8)	0.18	1425 × 560 × 1011	250
ka-4	4/3	80 × 2	0.4	0.8(8)	0.13	1310 × 500 × 960	160
ka-3	3/2.2	80 × 2	0.3	0.8(8)	0.13	1310 × 500 × 960	150
kah-30	30/22	p 155 × 2hp 120 × 1	2.5	1.25(12.5)	0.45	1900 × 800 × 1400	730
kah-25	25/18.5	p 155 × 2hp 120 × 1	2.2	1.25(12.5)	0.45	1800 × 800 × 1370	680
kah-20	20/15	p 120 × 2hp 100 × 1	1.8	1.25(12.5)	0.35	1800 × 800 × 1370	630
kah-15	25/11	p 155 × 2hp 100 × 1	1.22	1.25(12.5)	0.3	1635 × 670 × 1320	620
kah-10	10/7.5	p 100 × 2hp 80 × 1	0.84	1.25(12.5)	0.23	1554 × 650 × 1140	420
kah-7.5	7.5/5.5	p 100 × 2hp 80 × 1	0.65	1.25(12.5)	0.2	1490 × 560 × 1050	370
kah-5.5	5.5/4	p 80 × 2hp 65 × 1	0.45	1.25(12.5)	0.18	1425 × 560 × 1050	260

联系人；董经理 13708924055 0531 88610766