

玉环环保挤塑板点击了解更多

产品名称	玉环环保挤塑板点击了解更多
公司名称	金华市浩明挤塑板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢
联系电话	13396799898 13396799898

产品详情

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙保温施工技术要点：

采用粘贴方式固定XPS挤塑板时，粘贴方式有点框法和条粘法两种，点框法适用于平整度较差的墙面，条粘法适用于平整度较好的墙面。不论采用何种方法黏结砂浆，黏结面积不得小于板面的40%。排板时按水平顺序排列，上下错缝黏结，阴阳角应作错槎处理，挤塑板的拼缝不得留在洞口的四角处。XPS挤塑板粘贴应用工具轻揉，均匀挤压XPS挤塑板，环保挤塑板，随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘贴挤塑板时应注意清除板边溢出的黏结砂浆，使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严，缝宽超出2mm时用相应厚度的挤塑板填塞。拼缝高差不大于1mm，否则应用砂纸或打磨机具打磨平整。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙保温施工技术要点：

锚固件安装应在挤塑板黏结砂浆达到强度后进行，用电锤(冲击钻)在XPS挤塑板表面向内打孔，数量：1~29层以上15个/块板。锚固件长度应保证固定钉进入结构层不小于50ram。锚固件的设置按照“逢边必有钉”的原则设置，阴阳角墙边锚固件设置为距离结构边60mm。锚固件塑料垫片应与XPS挤塑板面平齐，钉头和塑料垫片不得超出底层砂浆。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

挤塑板适用范围：

搭配于钢结构厂房，铁皮房屋与彩色波纹板；

用于配制于冷冻库的隔热板，保冷反抗水；

用于铺垫在公路的路基下面，起到缓冲控制地面冻胀；

用于住宅屋，写字楼，工厂墙面及屋顶防水保温；

用于铺垫于地板下面，起到隔热，防潮，隔音的作用

用于中央空调通风管道，起到隔热，保温的作用。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

玉环环保挤塑板点击了解更多由金华市浩明挤塑板科技有限公司提供。金华市浩明挤塑板科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩明挤塑板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。同时本公司还是从事屋顶保温板，屋顶保温板厂家，屋顶保温板的厂家，欢迎来电咨询。