

生物曝气滤池滤料 武汉源润环保公司

产品名称	生物曝气滤池滤料 武汉源润环保公司
公司名称	武汉源润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区武钢北湖工业园内
联系电话	13659864538

产品详情

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

粘土陶粒筒压强度在 0.7-3.5MP，容重在 260—600 Kg/m³，导热系数 0.23 - 0.55W/M.K，吸水率小于 10%，耐火度大于 500。吸声系数在 0.53 - 0.88。在园林绿化方面由于陶粒由表及里有许多微孔，具有一定的机械强度，吸水、透气、持肥能力强。小颗粒堆砌在一起形成许多空穴，透气利水，不会板结

干燥状态下没有粉尘，泡水后不会解体，生物曝气滤池滤料，不产生泥水，这种基质远优于大自然中的泥土。因为其透气利水性比泥土好，所以种花草成活率比泥土要高!全营养陶粒种植土内含：氮、磷、钾、钙、镁、硫、硅、铁、硼、锰、锌、铜、钼等营养元素，使植物成活率更高，寿命更长。粘土陶粒广泛应用在屋顶花园、观赏花园、儿童游乐园、广场花园，高尔夫草坪果岭排水，足球草坪中用陶粒种植土代替传统沙土。

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

耐火性优异也是现在陶粒的一个强大的优势，也就是在我们进行防火材料的选择的时候，都不会忘记陶粒这样的优势，陶粒和水泥在使用的过程中都是比较常见的，但是，比起水泥，陶粒在耐火性方面具有了很大的优势，比水泥具有4倍多的耐火性，所以，很多需要防火的时候都会更多的选择爵樽陶粒了。

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

目前，水力压裂中主要使用陶粒支撑剂。我国陶粒支撑剂的生产商主要集中在河南、山西、宜兴、成都

、贵州等地。国外支撑剂生产商以美国Carbo公司和法国的Saint-Gobain公司为典型

生物曝气滤池滤料-武汉源润环保公司由武汉源润环保科技有限公司提供。武汉源润环保科技有限公司是一家从事“建筑环保材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源润环保在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！