

力得蓄电池12V150AH机房太阳能UPS应急电源6-FM-150参数价格-现货包邮

产品名称	力得蓄电池12V150AH机房太阳能UPS应急电源6-FM-150参数价格-现货包邮
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:力得 型号:6-FM-150 适用/属性:UPS应急电源 太阳能等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

力得蓄电池6-FM-150特点：

1、安全性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常

使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能极

优。

2、免维护性能

利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

3、绿色环保

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

4、自放电小

采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

5、适用环境温度广

- 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

6、耐大电流性能好

紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

7、寿命长

由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年。

力得蓄电池独特设计，深放电恢复能力强

采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的电瓶密封度，使电池使用寿命大幅度延长

满荷电出厂，避免运输途中亏电影响体验

免维护无需补液，适用温度广，使用温度长

采用优质原材料，制造过程严格把关，保证产品质量标准

安全性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常

使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

适用环境温度广

- 10℃ ~ 45℃ 可长时间平稳运行。

耐大电流性能好

紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

免维护性能

利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定

期补液维护。

绿色环保

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

采用耐腐蚀钙铅锡合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

寿命长

由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，极高的电池密封度，大幅度延长电池寿命。

安装简单

电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房

，降低工程造价。